

# 泡沫板 安徽宝润保温材料 装修泡沫板

产品名称	泡沫板 安徽宝润保温材料 装修泡沫板
公司名称	池州宝润保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市东至县大渡口镇华兴工业开发区
联系电话	13856668653

## 产品详情

泡沫板泡沫板泡沫板泡沫板

施工技术要求及质量标准。

(1) 闭孔泡沫板采用高压聚乙烯低发泡闭孔板，与密封胶相互作用材料性能无变化。

(2) 建筑物(building)用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标 (target aim)：密度 (单位:g/cm<sup>3</sup>或kg/m<sup>3</sup>)为120 ± 5 kg/m<sup>3</sup>，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，外墙保温泡沫板，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 100%。

(3) 聚乙烯闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，装修泡沫板，部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。

正因为化学交联聚乙烯发泡有其独特 (释义:特有的、特别的)的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学药品性，耐老化性其他材料没有的，PE原板规格(specificati)为(1600--1950) × (800--950) × 50mm，泡沫板

泡沫板泡沫板泡沫板泡沫板

XPS挤塑板是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。

没错，保温网小编下面将要说的就和这两者有关，今天和大家具体来比较下EPS聚苯板与XPS挤塑板在经济性和透气性上的差别。

### 1、经济性比较

XPS导热系数比EPS小，且具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，泡沫板用途，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于EPS80%的闭孔率，优势不言而喻。泡沫板泡沫板

## 泡沫板

2、热稳定性要好。外保温层在太阳热辐射作用下，夏季表面温度高达60~70℃。南方地区甚至高达80℃，泡沫板，对保温材料的热考验性极大。如保温材料的耐热稳定性不足，保温材料形变过大，势必导致保温系统的开裂和脱落。

3、泡沫板的长度不宜大于1200mm，宽度不宜大于600mm。

小贴士：泡沫板的容重分6/8/10/12/14/16/18/20KG/每立方米 当然容重越大质量越好 但价格也会越高，区分的办法就是用手来捏泡沫板的物理硬度 硬度越大的密度就越大。

泡沫板 泡沫板-安徽宝润保温材料-装修泡沫板由池州宝润保温材料有限公司提供。池州宝润保温材料有限公司（[www.czbrbw.com](http://www.czbrbw.com)）有实力，信誉好，在安徽池州的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进池州宝润保温材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！