

PVC外贴式止水带尺寸

产品名称	PVC外贴式止水带尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	33.00/米
规格参数	类型:塑料止水带 型号:EB型 规格:300X4mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

PVC外贴式止水带概述及规格：

PVC外贴式止水带又称为“塑料止水带”，PVC外贴式止水带是由PVC聚氯乙烯树脂及各种填充剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。PVC外贴式止水带规格: 280 × 6,300 × 4,300 × 6,300 × 8,300 × 10,350 × 8,350 × 10等。

PVC外贴式止水带用途：

PVC外贴式止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。PVC外贴式止水带充分利用聚氯乙烯树脂具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

PVC外贴式止水带相关特点：

- 1.优异的耐气候老化性能，在通常的气候条件下使用寿命50年。
- 2.耐高低温性能卓越，在-40 ~ -150 的范围内性能无明显变化。
- 3.无需底涂，对大部分建筑材料具有优良的粘结性；
- 4.高强度、高粘结性、中等模量、高柔韧性，与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。
- 5.属于无溶剂型产品，低硫化收缩率、环保型产品。

PVC外贴式止水带使用方法：

PVC外贴式止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接

紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得较好的止水效果。PVC外贴式止水带上设有安装孔，便于现场固定及就位；PVC外贴式止水带两侧注浆管上设有防堵功能的逆止阀，浇砼时，不会堵塞出浆孔；注浆时，出浆孔出浆流畅；通过注浆管和逆止阀可进行快速有效的注浆修补，修补后的防水质量安全可靠，不；注浆完毕后,立即将管内的浆液清洗干净,根据需要可进行多次重复注浆。