

# 河北途腾工程橡胶 桥梁伸缩缝规范 桥梁伸缩缝

产品名称	河北途腾工程橡胶 桥梁伸缩缝规范 桥梁伸缩缝
公司名称	河北途腾工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京大路东程大陆99号
联系电话	15733894236

## 产品详情

桥梁伸缩缝宽度是如何确定的？为了说明一下，我们要说明一下桥梁伸缩缝指的是为满足桥面变形的要求，桥梁伸缩缝规范，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，桥梁伸缩缝施工，栏杆与桥面铺装都要断开。所谓的建筑伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物沿长方向可做水平伸缩。

伸缩缝主要是人们在装修自己的房屋的时候，为了让自己的各种建筑的材料得到比较好的保护，不受到各种因为空气、温度等方面的影响产生的破损而选择的应用。通过利用它可以帮助人们在

进行工作的时候对于一些比较难处理的材料进行比较好的平稳处理，桥梁伸缩缝安装，达到人们想要的效果。重要的

是不会给人们的房间带来视觉上的破坏，反而会增添一些意外的美感。

### 弹性体

弹性体伸缩装置分为镀锌铁皮伸缩缝和TST碎石弹性伸缩缝，弹性体伸缩装置是一种简易的伸缩缝装置，桥梁伸缩缝，对于中小跨径的桥梁，当伸缩量在20mm-40mm以内时可以采用TST碎石弹性伸缩缝装置，是将te制的弹塑性材料TST加热融化后，灌入经过清洗加热的碎石中，即形成了TST碎石弹性伸缩缝，碎石用以支持车辆荷载，TST弹塑性体在-25 ~60 条件下能够满足伸缩量的要求。

河北途腾工程橡胶(图)-桥梁伸缩缝规范-桥梁伸缩缝由河北途腾工程橡胶有限公司提供。河北途腾工程橡

胶有限公司 ( [www.hbtutengxj.com](http://www.hbtutengxj.com) ) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北途腾工程橡胶——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市桃城区京大路东程大陆99号，联系人：张经理

。