公路桥梁伸缩缝规范 桥梁伸缩缝 河北途腾工程橡胶

产品名称	公路桥梁伸缩缝规范 桥梁伸缩缝 河北途腾工程橡胶
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

桥梁伸缩缝混凝土的强度等级，框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区，不应低于C30；构造柱、芯柱、圈梁及其它各类构件不应低于C20；抗震等级为一、二级的框架结构，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，公路桥梁伸缩缝规范，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3；且钢筋在大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开，桥梁伸缩缝，基础部分因受温度变化影响

较小，不需断开。

①伸缩缝的设置：

伸缩缝的间距，应根据不同材料的结构而定。

②伸缩缝的构造：

伸缩缝是将基础以上的建筑构件全部分开，并在两部分中间留出适当的缝隙，桥梁伸缩缝施工，缝宽一般在20~40毫米

。

伸缩缝的结构处理

砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案，设置在平面图形有变

化处，桥梁伸缩缝安装，以利隐藏处理。

框架结构一般采用悬臂梁方案，也可采用双梁双柱方式，但施工较复杂。

桥梁伸缩缝保养措施

随着交通的不断发展，桥梁养护维修的压力越来越大，日常保养、预防性养护可以大大降低伸缩缝损坏的速度，在日常养护中要加强以下几点：

①保持桥面清洁、泻水孔畅通堵塞，以便及时排除桥上的积水。

②桥面沥青铺装裂缝坑槽及时修补。

③桥头跳车及时进行处治。

④伸缩缝堵塞不及时清理等问题。

我厂素以科学管理，技术先进，质量过硬，讲究信誉而倍受用户的高度评价。产品赢得了巨大市场。我厂注重内抓管理，外树形象，完善产品，规范市场，通过多年的艰苦奋斗，企业充足的发展，无论在产品的品种上，技术性能上，还是市场运作上，都向前迈出了很大的步伐。

公路桥梁伸缩缝规范-桥梁伸缩缝-河北途腾工程橡胶由河北途腾工程橡胶有限公司提供。河北途腾工程橡胶有限公司（www.hbtutengxj.com）有实力，信誉好，在河北 衡水 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进河北途腾工程橡胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！