

安徽亳州巨发粘接砂浆

产品名称	安徽亳州巨发粘接砂浆
公司名称	亳州市巨发保温材料有限公司
价格	500.00/公斤
规格参数	
公司地址	高新区华佗大道与百合路交叉口
联系电话	15383062012

产品详情

粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。该粘结砂浆它是由水泥、石英砂、聚合物胶结料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。主要用于粘结保温板的粘结剂，亦被称为聚合物保温板粘结砂浆。该粘结砂浆采用优质改性特制水泥及多种高分子材料、填料经独特工艺复合而成，保水性好，粘贴强度高。

主要特点

- 一：同基层墙体和聚苯板等保温板均有较强的粘接作用。
- 二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。
- 三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
- 四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

包装

每一袋净重40公斤。

贮存

5~30 条件下储存，储存期为6个月，防晒，注意防水，按非危险品办理运输。置于托板上离地贮存，以免雨水浸湿，保证通风、干燥。避免日光直接照射

- 一：粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整。
- 二：施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。

三：粘贴保温板时均匀揉压，不能拍击振动。

四：粘贴完毕48小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。

五：如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。

六：拌制好的砂浆应在2小时内用完，已凝固硬化的砂浆不得第二次使用。

七：严禁工地现场私自添加砂子，水泥及其他添加剂。