

# RC2X系列 数显一体化温度变送器--荣昌测控RCMC

产品名称	RC2X系列 数显一体化温度变送器--荣昌测控RCMC
公司名称	柳林县荣昌电子设备有限公司
价格	580.00/支
规格参数	品牌:荣昌测控RCMC 型号:RC2X系列 产地:柳林县荣昌电子设备有限公司
公司地址	柳林县柳林镇龙城购物广场一单元2503室
联系电话	0358-4316633 17056289222

## 产品详情

### RC2X系列数显一体化温度变送器的详细介绍

柳林县荣昌电子设备有限公司提供上等产品：RC2X系列数显一体化温度变送器介绍:RC2X系列数显一体化温度变送器温度传感元件（热电阻或热电偶）与信号转换放大单元有机集成在一起，除输出与温度成线性的4-20mA信号之外，同时具有现场指示或显示功能。

数显一体化温度变送器具有坚固美观的外壳，双层结构，3位半LCD或LED显示，也可选0-100%指针指示，内部电路采用大规模集成电路、信号稳定，显示清晰，对现场校表、巡表十分方便。本仪表分普通型、隔爆型两种。特点：

免维护,变送器可以现场显示测量值。 该系列产品已广泛应用于工业控制各领域。工作原理:动电压信号。此信号经放大器放大，再经电压、电流变换，输出与量程相对应的4-20mA电流信号，技术参数:项目 技术指

标热电阻测温范围 <Pt100> -200 ~ 450 <Cu50> -50 ~ 150

热电偶测温范围 <K> 0 -1200 ; <E>

0 -800 ; <S>

0 -1600 ; <B> 0 -1800 测量精度 <热电阻>

$\pm 0.25\%$  ;  $\pm 0.5\%$  ; <热电偶>  $\pm 0.75\%$ 输出信号 4-20mA温

漂  $\pm 0.025\%$ / 时 漂 每年小于  $\pm 0.5\%$

F.S环境温度 -10 ~ 85 供电电压 24V

DC  $\pm 10\%$ 负载能力

0-500 显示范围 -1999 ~ 1999防护等级

IP65隔爆等级 dII B T6保护管材质

1Cr18Ni9Ti或陶瓷或钢玉管

## 相关产品分类

[流量仪表](#)

[物位仪表](#)

[数显仪表](#)

[记录仪表](#)

[压力仪表](#)

[校验仪表](#)

[行业专用仪表](#)

[仪表配件](#)

## 相关技术文章

[更多](#)

[网络视频字符叠加器的特点及使用](#)

[盘点！中国抗“疫”期间十大“黑科技”！（上）](#)

[盘点！中国抗疫期间十大黑科技！（下）](#)

[4-20mA温湿度传感器和0-5V/0-10V温湿度传感器的区别](#)

[冷链运输用保温箱中冰排的使用方法](#)

[IP65对温湿度传感器意味着什么？](#)

[如何挑选一款称心如意的温湿度传感器？](#)

[温湿度记录仪助力实验室温湿度控制](#)

[防护等级IP65代表什么？](#)

[网络型温湿度传感器的特点及应用](#)

[同类产品推荐](#)