

IEC60335-2-2标准 载流管耐弯曲试验装置 JAY-5231

产品名称	IEC60335-2-2标准 载流管耐弯曲试验装置 JAY-5231
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:嘉仪 型号:JAY-5231 产地:珠海
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

载流管耐弯曲试验装置

JAY-5231

符合标准：GB4706.7 《真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求》第21.103及图102、IEC60335-2-2

用途：检测载流管耐弯曲的机械性能

试样范围：真空吸尘器管、吸水式清洁器具管、洗衣机水管

结构及功能：该设备采用弯曲机模式，利用PLC控制，触摸屏操作，弯曲角度、弯曲速率可预置，达到次数自动停机。

试验时将打算连接到动力清洁头的载流软管末端固定设备的枢臂上，枢臂轴和软管伸进刚性部件处的距离为 $300 \pm 50\text{mm}$ ，软管另一端挂一个质量为5kg的砝码（砝码能沿砝码滑板滑动），枢臂从水平升至 $40^\circ \pm 1^\circ$ ，与此循环2500次，再将软管末端转至90°重复上述试验2500次，试验完成后对样品进行电气强度试验

技术参数：

- 1、工作电源AC220V 50Hz.
- 2、控制及操作：PLC智能化电气控制，触摸屏操作
- 3、工位：1工位
- 4、弯曲速率：10r/min（即60°/s），可预置
- 5、弯曲角度：40° ± 1°，可预置
- 6、负荷重量：5kg
- 7、摆臂长度：300mm ± 50mm
- 8、试样次数：0-999999次，可预置
- 9、金属板斜坡：使砝码上下滑时软管最大偏斜角为3°
- 10、设备外形尺寸及重量：1000 × 500 × 1100mm，100kg