

# 手动无压风门组焊,手动无压风门分体组装

产品名称	手动无压风门组焊,手动无压风门分体组装
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:SWM 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 手动无压风门组焊,手动无压风门分体组装

矿用手动风门是煤矿井下用的铁质手动无压风门，双向对开式，一推一拉，这样既可保证了风门的开启，又保证了风门的通风性能。

手动无压风门在开启风门时，受平衡杆作用的影响，推拉两扇门角度是一样的，并且在风门边安装熟型密封条。

手动无压风门外形就像是工厂用的大铁门一样，只是一个安装在矿井下巷道中，另一个是安装在门框上。

#### 一、产品用途

手动矿用无压风门用于井下进回风巷和主要进回风巷之间的每个联络巷中，开启力小，无需再设反向风门，人和车过后，能自动关闭，是目前我国煤矿井下较为理想的一种风门。

#### 二、产品型号、规格、技术参数

本手动矿用无压风门\*大承受负压1000Pa，异向同步开闭，手动开启力 150N，门扇开启角度 90°，净通过宽度尺寸 2200mm，净通过高度 2500mm。

#### 三、产品说明

手动无压风门组焊,手动无压风门分体组装

本手动矿用无压风门是我厂自主开发，产品质量标准和检测标准严格执行Q/WMS-3017-2006《风门》。

#### 四、产品主要结构

本手动无压风门由门框、门扇、平衡机构及配重等部分组成。

- 1、门框为型钢组焊框架，分体组装。
- 2、门扇为井字形钢骨架。
- 3、平衡机构采用曲柄连杆机构。
- 4、门铰链为滚动轴承支撑。
- 5、密封方式采用橡胶板密封。

手动无压风门组焊,手动无压风门分体组装

#### 手动无压风门特点

- 1、手动无压风门维护费低。因手动无压风门结构简单不存在自动控制装置检查气压是否达标、换液压油等手续，因此在使用过程中保养费用少。
- 2、手动无压风门价格便宜，这是矿山矿井企业选择它的最主要原因。谁都知道无论是纯电动自动无压风门、电液自动风门还是电控气动无压风门省力，但是这几年煤炭、矿石等大宗商品价格大幅度的下滑导致企业效益下降明显，采购手动无压风门也是无奈之举。
- 3、手动无压风门安全，不存在夹伤行人的情况发生，可以随时开闭不受有没有电源和气压的影响。当然两道手动无压风门之间也必须具有闭锁功能，一道处于打开的状态时，另一道不得打开。

手动无压风门之所以在煤矿等企业大行其道必定有其内在的优势;在矿用双向无压风门制造材料的选择方面有竹胶板竹制、铁质钢制、木质等材质，如果采用竹胶板做门扇面板，铁质材料做门框充分利用各种材料的优势不失为理想的一款无压风门。

济宁和利隆公司致力打造煤矿设备的一站式购物站，让采购商能一站式采购到所需要的矿用设备。并且质量稳定，售后服务耐心。