

科士达蓄电池6-FM-120/12V120AH尺寸/型号/价格现货销售

产品名称	科士达蓄电池6-FM-120/12V120AH尺寸/型号/价格现货销售
公司名称	山东特尼亚电子有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:科士达 型号:6-FM-120 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号509-12
联系电话	18513492808

产品详情

科士达阀控式密封铅酸蓄电池

产品特点：重要点：带防漏液托盘，科士达专利

1、免维护

采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

2、安全可靠性强：

采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

3、使用寿命长：

在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

4、自放电率低：

采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。

5、适应环境能力强：

可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

6、方向性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

7、绿色无污染：

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

8、全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性

采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。

独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的浮充使用寿命。

添加剂的合理使用。使PCL（容量早期损失）得以更好的解决。

全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，铜芯镀银端子及特别设计，保证的电气性能。

规格型号：

科士达FM小型密封电池系列

电池容量：1.2AH ~ 28AH

电池特性：标准系列，浮充寿命可达3年

应用范围：小功率UPS/应急照明/安全报警

1、FM小型密封电池系列参数

型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)				外形尺寸(mm)				参考重量(Kg)	端子
		20HR	10HR	5HR	1HR	长(L)	宽(W)	高(H)	总高		
3-FM-1.2	6	1.2	1.10	1.00	0.72	97	24	52	58	0.31	F1
3-FM-3	3.0	2.70	2.55	1.8	134	34	61	67	0.71		
3-FM-4	4.0	3.7	3.4	2.4	70	46	102	106	0.81		
3-FM-7	7.0	6.5	5.6	4.2	151	95	101	1.38	F1/F2		
6-FM-1.9	12	1.9	1.70	1.60	1.14	178	35	0.90			
6-FM-3	67	1.40									
6-FM-4	90	70	1.65								
6-FM-4.5	4.5	3.6	2.7	1.7							
6-FM-5A	5.0	4.7	101	107							
6-FM-5B	51	1.95									
6-FM-6	6.0	4.8	65	94	98	2.1					

6-FM-7	2.5												
6-FM-7.5	7.5	6.9											
6-FM-8	8.0	7.4	6.4	2.6									
6-FM-12	12.0	11.2	9.6	7.2	98	4.1	F2						
6-FM-15	15.0	13.9	9.0	181	77	167	167	5.8	B1/M4				
6-FM-17	17.0	15.8	13.6	10.2	6.2								
6-FM-20	20.0	18.6	16.0	180	6.4	M4							
6-FM-24A	24.0	22.3	19.2	14.4	166	126	174	174	8.5	M1			
6-FM-24B	179	B9											
6-FM-24C	177	167	126	126									
6-FM-26	26.0	24.1	20.8	15.6	9.0								
6-FM-28	28.0	22.4	16.8	9.5									

科士达FM固定型密封电池系列

电池容量：33AH ~ 200AH

电池特性：标准系列，浮充寿命可达6年

应用范围：UPS/通讯/电力

2、FM固定型密封电池系列参数表

型号	端子类型	1.80V/C		1.80V/C		30.5	26.4	19.8	196	131	16	
		6-FM-33	33	33	33							
6-FM-38A	38	34.2	30.4	22.8		197	165	170	170	12.6	B3/B4/M1	
6-FM-38B	198	166	175	175	M1							
6-FM-38C	B9											
6-FM-40	40	36	32	24		13.8						
6-FM-65A	12	65	61	52		39	350	167	178	178	21.0	B5
6-FM-65B	330	174	168	M3								
6-FM-65C	174	174	B6									
6-FM-90	90	82.8	72	54		307	169	208	211	28.5	M2	
6-FM-100A	100	92	80	60		331	175	214	219	29.0		
6-FM-100B	330	174	220	226	M3							
6-FM-100C	409	177	225	225	32.5							
6-FM-100D	406	211	236	B7/B8/M3								
6-FM-120A	120	110	96	72		406	173	211	236	35.1		
6-FM-120B	120	110	96	34.5								
6-FM-150	150	138	530	209	48.5	M5						
6-FM-200	12	200	184	160	120	520	240	220	224	65.0		