

安徽洁净室 腾义净化专业设计施工 洁净室风淋室

产品名称	安徽洁净室 腾义净化专业设计施工 洁净室风淋室
公司名称	安徽腾义净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场D座1605~1606室
联系电话	15855208666 15855208666

产品详情

洁净室的建筑围护结构和室内装修，应选用气密性良好，且在温度和湿度变化时变形小的材料。洁净室内墙壁的表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光、便于除尘，并应减少凹凸面。踢脚不应突出墙面。洁净室不宜采用砌筑墙抹灰墙面，当必须采用时宜干燥作业，安徽洁净室，抹灰应采用抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层，洁净室公司，并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料。

洁净室内部的装修材料应尽量避免采用在燃烧时产生大量浓烟和有毒气体的高分子合成材料。根据“洁净厂房设计规范”规定：洁净室的顶棚和壁板（包括夹心材料）应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h，疏散走道的耐火极限不应低于1.0h。特别要重视参观走廊的隔墙（包括大面积玻璃窗）的耐火极限问题。技术竖井的井壁的耐火极限也不应低于1.0h。

洁净室空调净化系统的节能措施

洁净室的空调净化系统节能，应首先从分析其空调负荷特点入手，洁净室风淋室，抓住空调负荷中的主

要矛盾，才能事半功倍。从前面可知，别洁净室空调负荷中占90%以上的负荷是：新风负荷、风机温升负荷和工艺设备和工艺过程负荷三项。这是它的主要矛盾。降低新风空调负荷的节能措施，减少排风量。改进工艺和工艺设备，电子洁净室，尽可能不排风，少排风。采取密闭式排风罩在同等的排风效果下尽量减少排风量。减少正压漏风量。加强洁净室围护结构的密封性，既能保持洁净室必要的正压值，又可减少所需的正压漏风量。提高新风空气处理设备的效率。

安徽洁净室-腾义净化专业设计施工-洁净室风淋室由安徽腾义净化科技有限公司提供。安徽腾义净化科技有限公司（www.anhuitengyi.com）位于安徽省合肥市蜀山区望江路与肥西路西湖国际广场C座503室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽腾义在除尘设备中享有良好的声誉。安徽腾义取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽腾义全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。