

精密真空烤箱

产品名称	精密真空烤箱
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

【精密真空烤箱】基本说明

产品标题：精密真空烤箱

产品别名：[深圳真空烤箱](#)，[东莞真空烤箱](#)

自主研发生产的节能、环保、新型箱式电炉，具有先进合理的结构，美观大方。外壳采用优质冷轧钢板，经数控机床加工，豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷塑工艺，加工而成，耐高温，耐腐蚀，采用优质电阻丝/硅碳棒/硅钼棒为加热元件，双层炉壳空气隔热层，能保持较低的炉壳表面温度；该炉具有温场均衡、炉体表面温度低，升温速率可任意调节、节能等优点。炉膛采用陶瓷纤维材料经数控工艺构筑而成，抗热震性强，耐急冷急热性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，无污染，使用寿命长。控制系统采用微电脑人工智能调节技术，具有PID调节、全自动控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温程序，控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发，保护系统：采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高，各项指标达到了专业水平。

【精密真空烤箱】适用范围

精密真空烤箱广泛用于高校、科研院所、工矿企业等,是做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产的理想设备。

【精密真空烤箱】性能特点

2.1.箱体采用冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。

2.2.工作室为不锈钢板，圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。

2.3.箱体与工作室之间，充填超细玻璃棉隔热材料。

2.4.箱门为双层钢化玻璃结构，能清晰观察箱内的物品。

2.5.工作室与玻璃门之间装有橡胶密封圈，以保证箱内达到较高的真空度。

2.6.上下结构，上部分为产品室，下部电控面板，真空泵外置。

2.7.真空表为数显式，手动启动、停止、解压。

2.8.4升真空泵，功率550W。

2.9.两块不锈钢置物架，可移动。

【精密真空烤箱】技术参数

规格型号：KB-SY-300/400/500/600/800/1000

内箱尺寸（宽*高*深）：300X300X300、400X400X400、500X500X500、600X600X600、800X800X800、1000X1000X1000（MM）

外形尺寸（宽*高*深）：600X470X710、700X570X810、800X670X910、900X870X1010、1100X1070X1210、1200X1270X1410（MM）

机台重量：90Kg、110Kg、130Kg、150Kg、200Kg、300Kg

总功率：3.0KW、4.0KW、6.0KW、8.0KW、10.0KW、20.0KW

使用电源：单相 三线 220V 50HZ或三相 五线 380V 50HZ

温度范围：RT（常温）+10 ~ +200

计时器：三位显示999（H小时、M分钟、S秒可切换）

真空度：0~101Kpa（数显式、可调）

真空泵：标配

【精密真空烤箱】售后服务

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。老化房保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

【精密真空烤箱】实拍图