

# 东莞箱式马弗炉

产品名称	东莞箱式马弗炉
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	9810.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

### 【东莞箱式马弗炉】基本说明

产品标题：东莞箱式马弗炉

产品别名：[电热鼓风干燥箱](#)

自主研发生产的节能、环保、新型箱式电炉，具有先进合理的结构，美观大方。外壳采用优质冷轧钢板，经数控机床加工，豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷塑工艺，加工而成，耐高温，耐腐蚀，采用优质电阻丝/硅碳棒/硅钼棒为加热元件，双层炉壳空气隔热层，能保持较低的炉壳表面温度；该炉具有温场均衡、炉体表面温度低，升温速率可任意调节、节能等优点。炉膛采用陶瓷纤维材料经数控工艺构筑而成，抗热震性强，耐急冷急热性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，无污染，使用寿命长。控制系统采用微电脑人工智能调节技术，具有PID调节、全自动控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温程序，控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发，保护系统：采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高，各项指标达到了专业水平。

### 【东莞箱式马弗炉】适用范围

东莞箱式高温电阻炉广泛用于高校、科研院所、工矿企业等,是做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、硫磺、玻璃新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产的理想设备。

### 【东莞箱式马弗炉】性能特点

- 1.节能省电，环保无污染（炉膛材料高纯复合氧化铝/陶瓷多晶纤维，质轻，蓄热少，节能，平均下来半功率工作）
- 2.更换方便节能省时（加热元件为优质电阻丝/硅碳棒/硅钼棒，使用寿命长更换方便）
- 3.一体化设计，使用方面灵活，不容易断线，节省操作空间。
- 4.温控精度高（仪表质量上乘，控温精度 $\pm 1$ ）仪表可以出具第三方检测证书
- 5.炉温均匀性好（合理布局，温场均衡，炉腔无死角）
- 6.微电脑程序控温，升温速率可调，自动操作无需人工看守
- 7.超温、超压、超流，漏电，断偶，断棒自动保护报警
- 8.炉门上开，可自动升降，节省操作空间
- 9.应用范围广泛：高校，科研院所，工矿企业等做粉末，军工，电子，冶金，医药，陶瓷，玻璃，机械，新材料开发，特种材料，耐火材料，建材，化工，金属烧结和金属热处理等试验和生产
- 10.双层壳体，空气对流隔热层
- 11.外壳喷塑，双色搭配外观精美大方
- 12.口碑良好，客户众多
- 13.性价比好，售后服务完善，质保1年，终身上门维修

#### 【东莞箱式马弗炉】技术参数

- 1、内尺寸：300(宽)×300(高)×300(深)mm；2、外尺寸：760(宽)×1130(高)×750(深)mm，以实物为准；3、重量：约180KG4、控制器位于机台下方，单门由右至左开启；5、内材质为：耐高温莫来石砌制而成；6、外材质为：冷轧钢板，厚1.2mm，粉体烤漆处理；7、保温材质为：耐高温硅酸铝棉,保温隔热效果好；8、机台安装带刹车活动万向脚轮。1、温度控制为PID（台湾阳明)仪表，单点式控温，可自动演算，PV/SV同时显示，按键设定，可设定常温到\*高温之间的任意温度值；2、定时器功能：9999时（可选择设定小时、分钟、秒设定，温到计时，时间到停止加热，同时报警提示；3、感温线为（K型）；4、输出为4-20mA；5、电流控制器为：大功率SCR可控硅电流调节器；6、加热元件为:高温硅碳棒；7、温度范围：常温+100~1000（温度可调）；8、升温速率约10分钟至100度；9、控制精度 $\pm 2$ ；10、显示解析 $\pm 1$ ；11、箱内温度偏差分布均匀度 $\pm 6$ 。12、加热方式：a、热辐射对流；b、炉内三面装有硅碳棒；（左、右、下三面）【东莞箱式马弗炉】售后服务

感谢您选购本公司照明产品，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。老化房保修一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏故障由本公司负责免费维修。

**【东莞箱式马弗炉】实拍图**