

双硅离型纸批发 东莞市雅源纸塑制品 甘肃双硅离型纸

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 双硅离型纸批发 东莞市雅源纸塑制品 甘肃双硅离型纸 |
| 公司名称 | 东莞市雅源纸塑制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市茶山镇栗边村伟建工业二路6号 |
| 联系电话 | 18928282815 |

产品详情

电子专用离型纸生产要求：

1、对于在电子专用离型纸生产制作，要求其张力要均匀，不能太大或太小。送纸机构要有可调张力的装置，且能使纸的造纸张力经常保持均匀恒定。

2、整个生产线上所有的辊筒一定要平行。若是生产时辊筒排列不齐，会导致生产线上的产品向一个方向走偏。虽然后面可以通过调整改变这种走向，但会使离型纸的整体张力疲劳，操作纸的颖维而强度下降。

离型纸由涂有防粘物质的纸制成，双塑双硅离型纸，其型号要根据材质、厚薄、伸长率、单双面的差别而区分。电子专用离型纸

在医疗产品中主要用途是作为胶带和敷料产品的格拉辛离型纸。

常用的克重为60g~120g；

常用颜色为黄、白、蓝；

常用离型力；2-5g；

幅宽3mm--1090mm(可根据客户要求商定)

普通离型纸适用行业：电子、汽车泡棉、印刷等，它的使用范围大部分和具有黏性的在一起，甘肃双硅离型纸，特别是胶带，所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

离型纸就是泛指用纸张为基材的离型材料，双硅离型纸批发，而无论是哪一种离型纸，它的基本构成都是以下三种，可以是单面、也可以是双面：

底纸

防止离型剂渗透处理，通常是作为防止硅油渗透的措施

硅油涂层

离型纸应满足：

能粘住预浸料，但又易于使两者分离；

不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；

在环境温湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折

双硅离型纸批发-东莞市雅源纸塑制品-甘肃双硅离型纸由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市雅源纸塑制品有限公司（www.dgyrzs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!