

80*100线槽 乌海线槽 广东兴捷

产品名称	80*100线槽 乌海线槽 广东兴捷
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

电缆桥架 编辑电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构，100*100线槽，由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，80*100线槽，安装在建筑物外露天的桥架

六、桥架系统设计内容

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切配合以确定最布置，其设计内容可含有：

- 1、桥架系统的有关剖面图。
- 2、桥架系统的平面布置图。
- 3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。
- 4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液体，易燃粉尘等环境）影响的要求时，应选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）

强腐蚀性环境应采用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，乌海线槽，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，50*50线槽，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

80*100线槽-乌海线槽-广东兴捷由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司（www.snolm.com）位于佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名"三册"自编5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东兴捷在镀锌管中享有良好的声誉。广东兴捷取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广东兴捷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。