

# 三塑耐磨材料溜煤槽防沾煤仓衬板 煤仓衬板

产品名称	三塑耐磨材料溜煤槽防沾煤仓衬板 煤仓衬板
公司名称	德州市三塑塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号
联系电话	15165916007

## 产品详情

煤仓耐磨衬板具有高耐磨性、耐冲击、可变形，高分子煤仓衬板，都是非常好的，但是就是因为经常工作在这种耐磨的环境下，也会造成磨损，仓耐磨衬板磨损一般是两种形式，一是高应力磨损，二是凿削式磨损。对高应力磨损，要求衬板表面有尽可能高的硬度，以抵抗磨料的压力，减轻表面脆化脱落的现象。对凿削式磨损，要求耐磨衬板能承受一定的冲击载荷：球磨机衬板、铁锻和立窑用衬砖，由于受磨料产生的冲击力不大，因其磨损形式主要以高应力磨损为主所以在选材时，以提高其耐磨性，主要考虑材料的硬度。德州三塑塑料制品有限公司生产的板材就能很好的解决这个问题。

由于超高分子量聚乙烯煤仓衬板具有很好的耐磨性，抗冲击性，自润滑性，耐化学腐蚀性，抗低温等特性，防堵仓煤仓衬板，是现有塑料品种中的较高值，耐磨性是碳钢及不锈钢的3~7倍；摩擦系数小，自润滑，不吸水、不粘结物料，抗冲击性强度高，综合机械性能好，耐酸、碱、盐腐蚀、不老化，煤仓衬板，耐低温，卫生无毒，重量轻，比重是钢材的1/8应用领域非常广泛。

### 煤仓衬板性能原理

经大量的调研和实验，决定采用UHMWPE板材为煤仓内衬，利用UHMWPE板材的自润滑性和不粘性，溜煤槽防沾煤仓衬板，以降低摩擦系数，达到解决堵仓现象。

### 煤仓衬板安装方法

利用在钢仓壁上焊接螺栓的方法把衬板固定在仓壁上，从而解决了煤仓粘结堵仓问题。一般无需铺满全仓，只要将煤仓下部锥型段放煤口部分和其上圆仓部分铺衬三分之二左右即可解决鼠洞和起拱两种形式所造成的堵仓。

三塑耐磨材料(图)-溜煤槽防沾煤仓衬板-煤仓衬板由德州市三塑塑料制品有限公司提供。德州市三塑塑料制品有限公司（[www.dzsansu.com](http://www.dzsansu.com)）位于山东省德州市德城区广川街道办事处东风中路638号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前三塑耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。三塑耐磨材料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。三塑耐磨材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。