

PPZ型气动活塞密封件

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | PPZ型气动活塞密封件 |
| 公司名称 | 上海高辉实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇兴工路225号1幢5576室（注册地址） |
| 联系电话 | 13917582728 |

产品详情

ZT型：活塞专用的气动密封件

ZT型双作用气缸密封件具有较窄的沟槽设计比比O形圈运行稳定且可避免扭转损坏。

应用范围：

工作压力： 10bar

标准材料：-20 ~ +100

往复速度： 1m/s

介质：含油润滑的空气以及干燥空气和无油空气（装配时须初始润滑）。

安装：这类气动密封件可以很简单地将其套在活塞上而装入沟槽中。为了避免损坏密封件，安装时应采取措施避开锐边。在无油润滑的情况下，重要的是要在密封面上有完整的润滑膜，这应在装配前做到，以确保密封件有长的工作寿命。

材料：标准材料是硬度约80度的NBR基合成橡胶。

公司主营产品有：

1，密封件：油封、尘封、水封、气封、华尔卡、密封圈、组合垫。

2，胶板：橡胶板、硅胶板、发泡板、石棉板、PVC胶板、塑胶板、亚克力板。

3，胶条：硅胶条、发泡条、氟胶条、橡胶条。

4，胶管：硅胶管、乳胶管、氟胶管、橡胶管。

5，发泡：橡胶发泡、三元乙丙发泡、聚氨酯发泡、塑料发泡制品。

6，其他产品：联轴器、片基带、输送带、高压油管、五金包胶件、橡胶垫脚、尼龙棒、铁氟龙棒、PVC棒、绝缘板材。

7，非标产品：来样提供覆胶、覆膜、夹层，钢丝防爆，模压、挤出、化学处理等特殊工艺加工。

产品具有绝缘、阻燃、耐高低温、耐油、耐磨、防震、防静电、防水、密封、抗撕裂等性能。主要应用范围：石油、矿产、化工、纺织、制药、建筑、冶金、食品、印刷、造纸、核电、水电工程、城市煤气

、航天、航海等民用及军工行业中。

我们始终坚持以优良的品质、优惠的价格、优质的服务为宗旨，感谢各厂商及新老客户一如既往对我们的产品的信任，愿与您一道携手共进,共创辉煌！