

进口保温型转子泵

产品名称	进口保温型转子泵
公司名称	深圳帕弗米沃泵阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛特 型号:CARDLOTT 产地:美国科州
公司地址	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋307B
联系电话	15994720595

产品详情

美国卡洛特进口保温型转子泵概述：

保温型转子泵属容积式泵的一种形式，通过转子与泵体间的相对运动来改变工作容积，从而使流体的能量增加。

转子泵又称罗茨泵、胶体泵、高浓浆泵等，它依靠两个同步运动的转子，由一对外置式同步齿轮箱进行传动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，从而构成了较高的真空度和排放压力。两转子将转子室分隔成几个小空间，并按I-II-III-IV的次序运转。运转到I位置时，只有进口处充满介质；运转到II位置时，II室中封闭了部分介质；到位置时，III室中也封闭了介质；到位置IV时，进口处和出口室相通，介质即被输送至出物料管道。按这样的循环往复，介质即被不断的输送出去。

美国卡洛特进口保温型转子泵特点：

- 1、转子与转子，转子与泵体之间保持一定间隙、无摩擦系数，使用寿命长。
- 2、装拆简单，维护，清洗方便，易损件少。
- 3、高效节能，故障率低，密封可靠，噪音低。
- 4、采用特种材料后，可输送污泥，污水等含有固体颗粒的介质。
- 5、可输送介质粘度为《200万CP，以及含固量60%的浆料。
- 6、配置变频器后，可以随意调节流量，并可作一般计量泵试用。

- 7、可选配法兰式，螺口式，卡箍式。
- 8、可输送气、液、固相混合物料。
- 9、保温冷却泵采用内置式结构，导热性好。
- 10移动式泵可以吸取各种桶装物料，吸入真空度达0.08Mpa。
- 11、可在泵头配置卫生级安全阀。

美国卡洛特进口保温型转子泵应用：

食品工业：酸牛奶、鲜奶油、乳酪块、乳清、啤酒、麦芽汁、酵母、果酱、糖浆、汽水、果汁、布丁、番茄酱、芝麻酱、花生酱、调味品、食用油、乳清等。

日化工业：凝胶、洗面奶、洗手液、沐浴露、洗衣粉、护肤品、染发剂、香油精、牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、化妆品、香精、肥皂、香脂、甘油、脂肪酸等。

制药工业：各型丸糊、乳化剂、糖浆、营养液、中药、膏状药剂、生物制品、鱼花粉、蜂皇浆、疫苗、保健品等。

化工工业：脂肪、溶剂、树脂、聚合物、油漆、颜料、染料、涂料、润滑油、润滑脂、石油剂、乳化沥青、胶粘剂、塑料、玻璃钢、皮革等。

建筑工业：各种涂料。包括内外墙涂料、防腐料、陶瓷涂料、油漆涂料、陶瓷釉料等。

其它工业：塑料工业、纺织工业、造纸工业、煤炭浮剂、纳米材料、生物化工等行业。

卡洛特集团简介：

美国卡洛特集团有限公司是一家致力于提供节能、智能、创新、品质和国际化发展的集团公司。坚持践行完美主义的工匠精神让客户获得高标准产品和星级服务。以客户为中心，以奋斗者为本，基于客户需求持续创新，快速响应客户需求，为客户创造长期价值，成就客户。像卡洛特那样，探索、发现更多的未知，发明创造更多的优质产品。为客户服务是卡洛特集团存在的理由，客户需求是卡洛特集团发展的原动力。我们一直坚持提供高品质的产品及服务来赢得更多客户的支持与厚爱。

美国卡洛特订货须知：

1 若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数：

1.流量 2.扬程 3.介质（包括温度、密度） 4.功率 5.电压

2 若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购

3 当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们美国卡洛特泵阀专家为您审核把关。

4 如有任何疑问。

您可以致电给我们 我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。