

# 黄冈房屋安全排查鉴定机构高效实惠

产品名称	黄冈房屋安全排查鉴定机构高效实惠
公司名称	安测工程技术服务有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	一式四份:一式四份 房屋安全鉴定:黄冈房屋安全鉴定 房屋鉴定:黄冈房屋鉴定
公司地址	洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3号(注册地址)
联系电话	18064114276

## 产品详情

黄冈房屋安全排查鉴定机构高效实惠，具有专业型的检测鉴定团队，雄厚的技术力量和经济基础，采用国内外先进的鉴定仪器、设备进行检测、鉴定。

建筑结构的常规检测宜以下列部位为检测重点：

- 1) 出现渗水漏水部位的构件；
- 2) 受到较大反复荷载或动力荷载作用的构件；
- 3) 暴露在室外的构件；
- 4) 受到腐蚀性介质侵蚀的构件；
- 5) 受到污染影响的构件；
- 6) 与侵蚀性土壤直接接触的构件；
- 7) 受到冻融影响的构件；
- 8) 委托方年检怀疑有安全隐患的构件；
- 9) 容易受到磨损、冲撞损伤的构件。

取芯法检测混凝土抗压强度

1. 取芯法检测混凝土强度一般作为回弹法或超声回弹综合法检测混凝土强度的修正，也可直接采用取芯法推测混凝土抗压强度。
2. 取芯法检测混凝土强度的适用范围为强度不大于80MPa的普通混凝土。
3. 芯样的标准尺寸为直径100mm、高径比1:1，也可采用直径75mm的小芯样、高径比1:1，对于骨料较粗的结构（一般年限较长的结构），建议采用100mm芯样。
4. 参考规范：CECS标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03:2007）。

结构混凝土强度的检验与评定，应按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GBJ 50204—92）及《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107—87）执行。当对结构混凝土强度有怀疑或留置的试块数量不足时，才可按《规程》进行检测，检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。随着质检监督力度的加大，由回弹法检测代替留置试块的现象逐渐减少，但在中小工程中还时有发生。

黄冈房屋安全排查鉴定机构业务范围：黄州区、麻城市、武穴市、团风县、浠水县、罗田县、英山县、蕲春县、黄梅县、红安县、龙感湖管理区。