

江苏无锡供应PARKER派克油管总成

产品名称	江苏无锡供应PARKER派克油管总成
公司名称	无锡派戈机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄路168-1311
联系电话	13656189167

产品详情

供应PARKER软管,PARKER胶管, PARKER油管, PARKER水管, PARKER气管PUSH-LOK/NO-SKIVE低压软管 沈孝杰13656189167

专业销售parker接头、parker软管、parker天然气管、PARKER软管,PARKER胶管, PARKER油管, PARKE R水管, PARKER气管PUSH-LOK/NO-SKIVE低压软管: 801-低压软管;
804-EPDM(三元乙丙橡胶)软管,用于磷酸脂液压油; 821-外层棉线编织软管; 821FR-防火系列软管;
831-高压多用途彩色软管; 836-高温软管; 837BM-耐磨外层软管(汽车工业专用);
838-绝缘热塑结构软管。NO-SKIVE不剥胶特殊用途中压软管: 201-SAE100R5/SAEJ1402AII型软管;
213-PKR氯化聚乙烯软管SAEJ1402AI型(发动机和刹车装置专用); 221FR-防火软管(船用..沈孝杰13656189167

专业销售parker接头、parker软管、parker天然气管、PARKER软管,PARKER胶管, PARKER油管, PARKE R水管, PARKER气管PUSH-LOK/NO-SKIVE低压软管: 801-低压软管;
804-EPDM(三元乙丙橡胶)软管,用于磷酸脂液压油; 821-外层棉线编织软管; 821FR-防火系列软管;
831-高压多用途彩色软管; 836-高温软管; 837BM-耐磨外层软管(汽车工业专用);
838-绝缘热塑结构软管。NO-SKIVE不剥胶特殊用途中压软管: 201-SAE100R5/SAEJ1402AII型软管;
213-PKR氯化聚乙烯软管SAEJ1402AI型(发动机和刹车装置专用); 221FR-防火软管(船用燃料和发动机用); 225-SAE100R5型软管; 235-尼龙内管SAEJ51D型软管;
274-软管用于磷酸脂液压油; 285-空调和制冷用SAEJ2064C型软管;
463/493-高压清洗软管(耐水温120度)。NO-SKIVE不剥胶中低压液压软管: 401-先导控制软管;
601-SAE100 R3/EN854软管; 681-DIN20 021 2TE/EN854-2TE软管; 811-吸油及回油专用SAE100 R4软管。
NO-SKIVE不剥胶高压液压软管: 301-SAE100 R2 AT软管; 304-软管用于磷酸脂液压油;
381-丁腈橡胶内胶层软管(性能超过DIN20022 2SN/ISO S1436II/SAE100 R2AT/EN853-2SN); 421-SAE100 R1 AT软管; 421HT/426- SAE100 R1 AT高温软管; 421WC- SAE100 R1 AT钢丝编织防护层软管; 431-SAE100 R16软管; 436-SAE100 R16高温紧凑型软管; 441-SAE100 R16(性能超过SAE100R2)紧凑型小弯曲半径软管; 451TC/451ST-耐磨软管;
461/462-紧凑型软管,性能超过EN857-2SC; 461LT-低温紧凑型软管,性能超过EN857-2SC;
481-软管,性能超过DIN20022 1SN/SAE100 R1AT/EN853-1SN); 482TC/482ST-取代原481软管,性能超过DIN20022 1SN/ISO S1436I/SAE100 R1AT/EN853-1SN;

491/492-紧凑型一层钢丝编织软管(性能超过EN857-1SC) ; JK/H681-(最大工作压力10000PSI/SAE100R2 液压工具软管) ; 691/692(691Twin/692Twin)-紧凑型恒压力软管,特别适用于叉车行业。 NO-SKIVE不剥胶超高压液压软管 : 371/372-紧凑型三层钢丝编织软管(压力符合DIN20 023-4SP) ; 701-四层钢丝软管DIN20023-4SP/EN856-4SP ; 731—四层钢丝软管DIN20 023-4SH/EN856-4SH ; 772TC/772ST-耐磨四层钢丝软管SAE100R12/EN856型R12 ; 774-SAE100R12用于磷酸脂液压油 ; 77C/771-四层钢丝软管SAE100R12 ; 78C/781-多层钢丝SAE100R13/EN856-R13 ; 792TC/792ST-多层钢丝耐磨软管SAE100R15。 PARKER不锈钢软管接头PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等特点:派克公司生产的PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等 PARKER EO/EO-2 硬管管接头以其独到的性能而享誉全球 , 产品获得德国劳埃氏(GL)、劳埃氏船检(LR)、挪威船检(DNV)、美国造船局(ABS)、中国船级社(CCS)、等权威部门认证。 广泛应用在电力、船舶、石化、冶金、海洋、制药等各行业的液压系统管路中。PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等性能: PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等结构先进 , 密封可靠 , 抗拔脱。 PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等装拆方便 , 表面防腐防划伤。PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等,EO-渐进式管接头 EO-2 弹性密封管接头 PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等材料:碳钢、不锈钢、黄铜、表面镀锌钝黄处理 PARKER接头 , PARKER卡套接头,PARKER钢管接头,PARKER EO接头,PARKER EO-2接头等钢管外径:4-38mm 最高压力 : 630bar 公制 M/英制G/美制 UNF 三种标准。