

南昌电动工业提升门制作

产品名称	南昌电动工业提升门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

南昌电动工业提升门制作

品牌:沃太VOTAL

产品推荐：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门专用型电机的供电系统是220V-380V，输出功率是375W~550W。配备手动式离合，停电了或紧急状况下可手动式实际操作。提高速率为1，提高上翻门 0cm/s~25cm/s。操纵方法：选用无线电话遥控器实际操作或控制柜按键实际操作，可让门体准确定位；也可选用光学或地磁操纵打开关掉。依据建筑结构，提升门竖直往上打开，平挂在门扇上边墙里侧，不占有房间内一切室内空间;充分运用竖直升高，不占有门扇两边的优点，多方面释放出来门扇室内空间。

工业提升门操作说明：

- 1、电动式操作以前,务必开启所有机械设备锁住设备；务必保证行驶侧门已关掉并锁定；在门终止前，操作工作人员不可离去；不必在操作工作人员的视野外应用控制器，以防产生风险。
- 2、手动离合器链条为预留应急设备，在开门机一切正常时请尽可能应用电动式放料口；在一切正常运作时，千万不可以带动手动离合器链条，以防毁坏电机和开门离合；提议不在应用手动链条时将其挂在2M左右高宽比，防止不经意中触碰；带动受动离合器链条时，用劲应匀称，连贯性，不可以猛拽猛拉；
- 3、整道门务必在操作工作人员的观查范围之内才可以应用电动式开门恰当的应用控制板，并留意在门页的运作范围之内不可有一切路障。
- 4、门页在运作（升高和降低）时，禁止立在门内或穿越重生门扇。明确门彻底关掉侧后方可离去。

5、不必猛力敲击控制板，以防控制板造成常见故障。

工业提升门出现反弹的缘故：

- 1、假如门装上雷达探测，请确认门在运作的那时候的振动没有造成雷达探测的姿势；
- 2、假如门装上控制器操纵，请确认遥控器信号接收器没有被其他的不明数据信号影响而姿势，假如有这样的事情，必须再次给信号接收器写码；
- 3、确认底端维护光学信号发射器和信号接收器在一条线上并且安装牢固；
- 4、确认底端维护光学的检测敏感度是调节恰当的；
- 5、确认在门关掉的那时候没有物块能够遇到无线网络底端防夹设备(底部)；
- 6、确认门帘子底部的无线安全防夹设备作用一切正常；
- 7、确认门帘子底部的无线安全防夹设备内的接线是恰当的且没有松脱；
- 8、确认盘绕控制器在门关掉的那时候没有被激活(仅9210和9200合适)；
- 9、查验系统软件的错误码，依据错误码表来分辨难题的所属。

工业提升门广泛运用于各种各样智能化厂房、小车汽车4s等场地，具备外观美观大方、打开稳定、可以信赖、低噪声、致密、密封性与隔热保温性能优良、节约占有安装室内空间及提升。确保安全、坚固、耐用。款式新颖，颜色多样，可满足不同客户的需求。