

EMI抗干扰铁氧体磁芯

产品名称	EMI抗干扰铁氧体磁芯
公司名称	咸阳金山益昕电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:10-2000 居里温度:120-400 () 饱和磁通密度:1600-4000 (T)
公司地址	咸阳市高新技术开发区高新二路
联系电话	33379002 13709103630

产品详情

初始磁导率 10-2000 居里温度 120-400 ()
饱和磁通密度 1600-4000 (T)

材料系列	材料牌号	$\mu_i \pm 20\%$	$t_g / \mu_i \times 10^{-6}(\text{max})$	$\mu / \mu_i \times 10^{-6}(20-60)$	bs(g)	br(g)	
镍锌铁氧体系列 nizn ferrite series	r10u	10	500(50mhz)	-10~40	1600	1000	
	r10q	10	450(50mhz)	0~40	1600	1000	
	r10x	10	500(50mhz)	0~40	1600	1000	
	r20u	20	250(4mhz)	-5~10	1800	800	
	r20q	20	200(4mhz)	0~30	2200	900	
	r40u	40	120(2mhz)	0~10	2800	1000	
	r40q	40	100(2mhz)	0~40	2800	1000	
	r60u	60	70(2mhz)	0~6	3200	2000	
	r60q	60	50(2mhz)	-5~30	3200	2000	
	r100r	100	70(1.5mhz)	0~3	3000	1500	
	r100q	100	50(1.5mhz)	0~35	3000	1500	
	r250u	250	50(0.2mhz)	0~2	3000	1800	
	r400u	400	25(0.1mhz)	0~4	3200	1500	
	r700	700	50(0.1mhz)	0~5	3100	1200	
	r1kf	1000	50(0.1mhz)	0~5	3100	1200	
r1k5	1500	50(0.1mhz)	1~25	3000	700		
r2k	2000	70(0.1mhz)	1~25	4000	1000		