

# 浙江试听室不锈钢隔音门订购、厂家供应

产品名称	浙江试听室不锈钢隔音门订购、厂家供应
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2300.00/平方
规格参数	品牌:yatu 型号:geym-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

浙江试听室不锈钢隔音门订购、厂家供应

### 隔音门的施工要点

- (1)制作隔音门时，门扇芯内应用超细玻璃棉丝或岩棉填塞，但不宜挤压密实，应保持其松软状态，以确保其隔音效果。
- (2)门扇与门框之间的缝隙，应用海绵橡皮条等弹性材料嵌入门框上的凹槽中，粘牢卡紧。海绵橡皮条的截面尺寸，应比门框上的凹槽宽度大1mm，并凸出框边2mm，保证门扇关闭后能将缝隙处挤紧打严。
- (3)双扇隔音门的门扇搭接缝，应做成双L形缝口。在搭接缝的中间，应设置海绵橡皮条。门扇关闭时，搭接缝两边将海绵橡皮条挤紧
- (4)外包隔音门宜用人造革进行包裹。在人造革与木门扇之间应填塞岩棉毯，然后用双层人造革压条规则地压在门扇表面，再用泡钉钉牢，人造革表面应包紧、绷平。
- (5)在隔音门扇底部与地面间应留5mm宽的缝隙，然后将3mm厚的橡皮条用通长扁铁压钉在门扇下部，与地面接触处橡皮条应伸长5mm，封闭门扇与地面间的缝隙。
- (6)有防水要求的隔音防火门，门扇可用耐火纤维板制作，两面各镶钉5mm厚的石棉板，再用26号镀锌铁皮满包，外露的门框部分亦应包裹镀锌铁皮。
- (7)隔音门的五金，应与隔音门的功能相适应，如合页应选用无声合页等。

