

?????

?????

参数	LRH-70	LRH-150	LRH-250	LRH-500F	LRH-800F
	LRH-70F	LRH-150F	LRH-250F	LRH-800F	LRH-800F
控温范围	0 ~ 60				
温度分辨率	0.1				
温度波动度	高温 ± 0.5 低温 ± 1.0				
温度均匀度	± 1.5 (测试点为25)			± 2.5 (测试点为25)	
控湿范围	无				
湿度偏差					
电源电压	AC220V 50HZ				AC220V 50HZ
工作环境温度	+5 ~ 30				
输入功率	450W	500W	600W	2100W	4100W
内胆尺寸(m)	400 × 350 × 500	503 × 470 × 808	540 × 460 × 1000	670 × 720 × 1020	1050 × 720 × 1020
W × D × H				800 × 590 × 1650	1550 × 590 × 1650
外形尺寸(m)	530 × 560 × 1080	600 × 630 × 1360	637 × 662 × 1590	850 × 1100 × 1930	1410 × 1100 × 1930
载物托架 (标配)	2块	3块		1475 × 890 × 1780	1570 × 890 × 1780
定时范围	1 ~ 5999min				
备注	型霉菌培养箱除具有 型的特点外, 还具有微电脑控制湿度				

?????

参数	MJ-70-	MJ-150-	MJ-250-	MJ-500-
	MJ-70F-	MJ-150F-	MJ-250F-	MJ-500F-
控温范围	0 ~ 60			
温度分辨率	0.1			
温度波动度	高温 ± 0.5 低温 ± 1.0			
温度均匀度	± 1.5 (测试点为25)			
控湿范围	无			60 ~ 85%RH

湿度偏差	± 5 ~ 8%RH			
电源电压	AC220V 50HZ			
工作环境温度	+5 ~ 30			
输入功率	450W	500W	600W	680W
			2250W	850W
内胆尺寸(mm)	400 × 350 × 500	503 × 470 × 808	540 × 460 × 1000	500 × 370
			670 × 720 × 1020	650 × 500
外形尺寸(mm)	530 × 560 × 1080	600 × 630 × 1360	637 × 662 × 1590	600 × 575
			850 × 1100 × 1930	750 × 900
载物托架 (标配)	2块	3块		
定时	1~5999min			
备注	型霉菌培养箱除具有 型的特点外，还具有微电脑控制湿度			