

叶轮给煤机静电干雾喷淋设备 转载点微米级干雾抑尘系统

产品名称	叶轮给煤机静电干雾喷淋设备 转载点微米级干雾抑尘系统
公司名称	山东风华环保科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	材质:不锈钢 功率:22KW 型号:BH-GW
公司地址	山东省聊城经济开发区黄山南路荣富中心1幢办公楼903室
联系电话	0537-2489991 18766815804

产品详情

1喷雾箱干雾抑尘系统的主要部件是喷雾箱，喷雾箱的核心零件是雾化喷头，雾化喷头通过万向节装配结构将其固定，实现喷头的装配及喷射方向和角度的调节。该技术能使原料厂房环境中粒径 $W10_{\mu m}$ 粉尘的除尘效率达到90% -95% 0 3.2.2微米级干雾机集运站超声雾化抑尘应用组成分析2微米级干雾机是将气、水过滤后，以设定的气压、水压、气流量、水流量按开关程序控制控制阀打开或关闭,经管道输送到水气分配器（或干雾箱总成）中去，实现喷雾抑尘。它由电控系统、多功能控制系统、流量控制系统组成。安装在IP55标准的箱体内部，有进出水气管接口，面板上配有液晶操作面板。3水气分配器（干雾箱控制器）集运站超声雾化除尘应用组成分析。叶轮给煤机静电干雾喷淋设备转载点微米级干雾抑尘厂家通过对其控制实现水、气、电主管线与万向节总成（或干雾箱总成）的连接，并根据现场情况通过PLC控制实现各万向节总成（或干雾箱总成）分别喷雾。集运站超声雾化除尘应用组成分析4万向节总成（或干雾箱总成）集运站超声雾化除尘应用组成分析接收由微米级干雾机输送来的气、水并将其转化成颗粒直径为 $10\mu m$ 已下单的干雾喷射出去，按微米级干雾机的控制集运站超声雾化除尘应用组成分析，指令喷向抑尘点。当干雾与粉尘颗粒相互接触、碰撞时，使粉尘颗粒相互粘结、凝聚变大，并在自身的重力作用下沉降，从而达到抑尘的作用。集运站超声雾化除尘应用组成分析,从事环保除尘风送式喷雾机，机械雾化蒸发器，污水蒸发器及矿山配件设配等配套产品的销售。并实现了跨越式发展，公司所销售的产品为实现当下所倡导的可持续发展及新旧动能转换等环保管理体系及提供优质环境污染治理，提供整体的解决方案。