



## VR型 - 同计量泵分体式安装

VARIPULSE电机控制器技术参数 电机功率：0.9-7.5KW  
供电电源：200-240V/50/60Hz/ 单相  
控制信号：4-20mA模拟信号或0-5V电压信号，或脉冲信号  
输出信号：4-20mA模拟信号或0-5V电压信号，或脉冲信号  
控制信号：4-20mA模拟信号或0-5V电压信号，或脉冲信号  
供电电源：200-240V/50/60Hz/ 单相

控制器。VARIPULSE控制的计量泵必须装配专用传感探头。冲程频率为144spm的计量泵可适配VRIPULSE  
警示！选择本系列计量泵应用时，推荐在泵出口管路上选择安装泄压阀

美国米顿罗计量泵GM0120PQ1MNN实拍图：

[河南清石环保设备有限公司](#)是美国米顿罗计量泵的授权经销商。

美国米顿罗以其技术优势，多种驱动方式，多种液力段材料，几乎可以满足所有场合对环保/水处理，以及工业过程控制等需求。公司拥有大批经验丰富的专业技术人员，可根据满足客户从设计，选型到安装调试。主要产品有米顿罗LML机械隔膜计量泵，液力隔膜计量泵，液力隔膜计量泵，液力隔膜计量泵。河南清石环保设备有限公司竭诚为您服务。我们竭诚欢迎您的垂询！