

三相电流变送器ZYD-3I

产品名称	三相电流变送器ZYD-3I
公司名称	绍兴中仪电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:绍兴中仪 型号:ZYD-3I 量程:0-5A
公司地址	绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号
联系电话	0575-85118510 15088506679

产品详情

ZYD-3I三相电流变送器是一种将电网中的电流/电压参数，经隔离变送成线性的三路相互隔离的直流模拟信号的装置。产品符合国家标准GB/T13850-1998。

技术参数

输入标称值：电流1Aac,5Aac；电压100Vac,150Vac,300Vac

输入过载：持续2倍，瞬时电流10倍/5秒、瞬时电压2倍/30秒

输入负载：电流互感器：0.2VA；电压互感器：0.1VA

精度： $\pm 0.2\%R.O.$ ； $\pm 0.5\%R.O.$ ；

响应时间：400mSec.

输出电压：0~10Vdc,1~5Vdc,0~5Vdc等

输出电流：4~20mAdc,0~20mAdc,0~10mAdc等

输出波纹：0.5R.O.

输出负载：电流输出时 750；电压输出时 1K

输出零点校调： $\pm 20\%RO$

输出满度校调： $\pm 20\%RO$

工作电源：AC220V \pm 10%、DC220V、DC110V、DC24V

电源功耗：直流供电<3W；交流供电<4VA

外壳：ABS工程塑料

隔离：输入/输出/电源/外壳相互隔离

耐压强度：AC4KVrms/min

绝缘阻抗：100M Ω ，DC500V

工作环境温湿度：-10 ~55 $^{\circ}$ C，<80%相对湿度

储存环境温湿度：-20 ~70 $^{\circ}$ C，<70%相对湿度

外型尺寸：119.5mm(长) \times 110mm(宽) \times 75mm(高)

安装方式：标准35mm导轨

重量：<400克

产品选型

规格实例

Model：ZYD-3I-A2-O1-P1，input:3P/51ac/50Hz，output:4~20mA_{dc}，aux.power:AC220V

描述：此型号为交流三相电流变送器，1A_{ac} CT
变比电流信号输入，输出4~20mA_{dc}，工作电源AC220V。