

视频安防监控系统公司 中丹视频监控经验足 上饶视频监控

产品名称	视频安防监控系统公司 中丹视频监控经验足 上饶视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

产品详情

监控安装的常规服务内容：

- 1.摄像头维修、置换、安装、调试；
- 2.摄像头镜头清洁、除尘、角度和清晰度调
- 3.监控电源线路以及数据传输线路维修、检测、保养；
- 4.监视器、控制面板、硬盘录像机、视频分割器、矩阵等设备的维修、维护、安装和设置；
- 5.对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求
- 6.监控线路、文档整理和记录；
- 7.监控系统更改、扩建、解决方案设计和施工服务。

了解监控镜头：

一般3.6mm镜头的角度可以达到75度，能看清人脸的红外距离在0-5米左右。

一般6mm镜头的角度可以达到50度，能看清人脸的红外距离在5-10米左右。

一般12mm镜头的角度可以达到26度，能看清人脸的红外距离在20-35米左右。

一般16mm镜头的角度可以达到20度，能看清人脸的红外距离在35-50米左右。

一般25mm镜头的角度可以达到10度，能看清人脸的红外距离在50-80米左右。

监控摄像安装注意事项有哪些?

安装监控摄像时空在管内的导线在任何时候下都要避免有接头的情况，接头必须要放在接线盒探头接线柱上，并且导线的绝缘应符合安装的环境，如果环境有强电，要注意与地绝缘隔离，而且如果有必要在安装时要采取防雷措施。

其次，监控摄像的安装要与室内墙体保持水平或垂直，配线要加保护管，超市监控视频，以提盗防破坏性能，但由于监控摄像信号线不能与大功率电线平行，视频监控安装，所以不能穿在同一个保护管内，至少隔离50厘米左右，另外在天花板走线时要尽可能保证稳妥美观。

后，监控摄像安装分为明配和暗配两种方式，上饶视频监控，两种不同的方式在安装时的要求也是不同的，视频安防监控系统公司，所以我们在安装监控摄像时应注意对于选择明配的要求横平竖直，美观整齐。而暗配要求管路畅通，弯头少。在安装时还应注意交流电的电源线的安装应符合电气安装标准。

视频安防监控系统公司-中丹视频监控经验足-上饶视频监控由江西中丹科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西中丹科技有限公司（www.jxzbtwy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!