

菏泽花王20立方液氧储罐厂家，30立方液氮储槽厂家，50立方液氩贮槽厂家

产品名称	菏泽花王20立方液氧储罐厂家，30立方液氮储槽厂家，50立方液氩贮槽厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王20立方液氧储罐厂家，30立方液氮储槽厂家，50立方液氩贮槽厂家原条文为“应位于其全年频率风向的上风侧”，考虑到我国地域广大，大部分地区全年不同季节风向各异，有的地区次大频率风向正好与频率风向相对，当处于次大频率风向时，污染源对洁净厂房仍存在较大的影响，故此次修订采用“全年频率风向的下风侧”，较为合理。根据现行标准《洁净厂房设计规范》GB 50073中的“环境尘源影响范围研究报告”，道路灰尘“严重污染区”位于道路下风侧50m范围内，100m外为“轻污染区”，确定洁净厂房与城市交通主干道之间距离时，应综合考虑以下因素：菏泽花王20立方液氧储罐厂家，30立方液氮储槽厂家，50立方液氩贮槽厂家洁净厂房与交通干道之间的上下风向关系

交通主干道的实际车流量(“环境尘源影响范围研究报告”测试时，车流量约为800辆/h)，交通主干道与洁净厂房之间的绿化状况和其他阻尘措施等。考虑到交通干道对洁净厂房的污染主要由厂房的净化空气调节系统新风口传入，因此规定新风口与交通主干道近基地侧道路红线的距离宜大于50m。近年来，医药工业生产呈集约化、园区化建设趋势，医药生产企业周边的交通干道大多为园区道路，车流量相对较少，对洁净厂房的环境影响一般处于可控状态。对洁净厂房可能产生不利影响的交通主干道主要是等级、流量的交通道路。菏泽花王20立方液氧储罐厂家，30立方液氮储槽厂家，50立方液氩贮槽厂家本条所述交通主干道主要指高速公路和现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ 37所定义的快速路及主干路。