

道路维修隔离施工铁马护栏 1.5米长黄黑铁马 简易隔离护栏

产品名称	道路维修隔离施工铁马护栏 1.5米长黄黑铁马 简易隔离护栏
公司名称	江门市畅达工程设施有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:江门畅达 尺寸:1500*1000mm 产地:江门
公司地址	江门市江海区滘头明星村业成围工业区12号之五103室
联系电话	18138991707

产品详情

铁马护栏是一种铁管制成，经过无缝铁管折弯，焊接，打磨抛光，高压烤漆，贴膜等层层工艺加工制成。一般被广泛应用于施工场所的隔离与警示。

名称：铁马护栏

规格:长1500mm*高1000mm

材料：外管采用 38*1.2mm铁管，内管采用 19*1.2mm铁管；

生产工艺：焊接加工成形，喷涂防锈处理

颜色：表面喷涂黑色，加贴黄色反光膜

用途：通常用于道路改造，道路施工围蔽安全隔离，亦可作工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护等。

隔离作用

施工护栏一般常用于普通道路，高速公路还有各级公路十字路口、收费站、桥梁、停车场、车站、码头、危险地区和道路施工地段，集会地点临时隔离栏等场所作为道路分道、区域围蔽安全隔离、分流、导向或用在一些提书的庆祝活动场合、或体育娱乐等竞技表演场合的秩序维护，亦可作工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护等。

警示作用

施工护栏本体为黑色加贴有显明反光膜，对驾驶者有明显的警示作用，能降低肇事时人车伤亡程度，形成更安全的效果。用于各种道路施工起到主要作用是防止人翻、爬过去，提高安全性。

产品类型介绍：

一、网片焊接型移动护栏

网片长宽：2.1m*2.4m

网片焊接型移动护栏：

丝径：4mm（3.5mm-5mm）孔：60mm*150mm

横管38mm 竖管48mm 厚度2.0mm

表面处理：热镀锌再喷漆，

连接方式：网片与网片之间的连接由卡扣连接。

护栏由注水泥Pvc塑料底座固定，安装、拆卸、移动方便，主要用于仓储、操场、会场、市政等一些场合的临时围墙，