

北山ZYJ-A压风供水自救装置 压风自救供水施救安装要求

产品名称	北山ZYJ-A压风供水自救装置 压风自救供水施救安装要求
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ-A 名称:压风供水自救装置 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

防护方法：自吸过滤式口罩。输出压力：有压力表显示。

结构：挂钩式。

压风供水自救装置产品介绍：ZYJ(A)型矿井压风供水自救装置是一种隔绝式气体呼吸装置和排水装置于一体的新型产品，该装置有恒定的供气量，恒定的供水，有手动稳定的调压的装置。矿用压风自救装置。主要技术参数：系统供气压力：0.3-0.7Mpa，系统供气量：(30—110)L/min，供气方式：地面系统供气，调节压力范围：(0.05-0.1)MPa，减压噪音：85db，防护方式：披肩式防护套，重量：5.5kg/组。压风供水自救装置结构特点：ZYJ(A)型矿井压风供水自救装置，此装置在压风自救装置的基础上增加了，进水管、净水过滤器、水型压力表、排水装置(多组)等。同样箱体、安装板、总进气管、总进水管采用不锈钢制造而成。一箱六组供水，六组供气(可根据要求设计组别)。

ZYJ(A)压风自救装置工作原理装置由管道、开闭阀、连接管、减压组及防护套等5部分组成。当煤矿井下发生浓度超标或超标征兆时，扳动开闭阀体的手把气路通畅，功能装置迅速完成泄水、过滤、减压和消音等动作后，此时防护套内充满新鲜空气供中煤避灾人员救生呼吸。防护套内的空气压力为(0.05~0.1)Mpa，防护套外有毒气体的压力低于套内压力，因此外部有害气体不会进入防护套内对避灾人员造成危害。压风供水自救装置主要用于煤与突出矿井下的防突救护。是当矿井下发生事故或出现有害气体而工作人员不能正常呼吸和不能正常饮用水时，为避灾而设定的一种自救装置。