

# EVA美国杜邦40W

产品名称	EVA美国杜邦40W
公司名称	东莞市帝邦塑料有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	厂家(产地):美国杜邦 牌号:40W 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇塑金国际19栋110
联系电话	13428455336

## 产品详情

### Elvax 40-W

乙烯醋酸乙烯共聚物 [DuPont Packaging & Industrial Polymers](#) 产品说明：

DuPont Elvax 40W is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications. This resin is supplied in pellet form and contains a "W" amide additive to improve pellet handling. Composition

40 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Contains a "W" amide additive to improve pellet handling.

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

#### Applications

Elvax resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax website for industrial applications.

EVA塑胶原料为乙烯2113-醋酸乙烯共聚物 化学品英文5261名称：ethylene-vinyl acetate copolymer  
英文简称：EVA 技术说明4102书1653编码：1314 CAS No.：24937-78-8 分子式： $(C_2H_4)_x.(C_4H_6O_2)_y$  This grade shows strong adhesion to PE, EVA, aluminum, and it has polyolefin-like properties. In addition, its processability is excellent. EV-400 is mainly intended for use as a adhesive resin in aluminum composite panel. 基本信息 化学品中文名称：乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 化学品英文名称：ethylene-vinyl acetate copolymer 英文简称：EVA 技术说明书编码：1314 CAS No.：24937-78-8 相对密度0.92 ~ 0.98 [1] 折射率1.480 ~ 1.510 脆性温度 < -60 热分解温度230 ~ 250 稳定性：具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。分子式： $(C_2H_4)_x.(C_4H_6O_2)_y$  分子量：2000(平均) 健康危害：对眼睛和皮肤有刺激作用。燃爆危险：

本品可燃，具刺激性。皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。特点耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好

基漆植翹

抗氧化性

特性

热稳定剂  
共聚物

抗氧化性

热稳定性

用途

食品接触的合规性  
电线护套

复合

工业应用

混合

密封剂

机构评级  
形式  
加工方法

粘合剂  
FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)  
粒子  
吹塑成型

挤出

结构发泡成型

片材挤出成型

压缩模塑

注射成型