

# 玻璃纤维采光瓦价格 沧州玻璃纤维采光瓦 恒盛采光板

产品名称	玻璃纤维采光瓦价格 沧州玻璃纤维采光瓦 恒盛采光板
公司名称	临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区新206国道与南外环交汇处南
联系电话	13869931163

## 产品详情

采光瓦功能类似常用的玻璃，主要用于屋面采光。

- 1:可以有类似波浪型和压型钢板一致的形状，属于玻璃纤维增强的塑料，沧州玻璃纤维采光瓦，。
- 2:具有很好的抗碎，易清洗，耐酸碱，安装方便等特点。
- 3:产品采光光线呈散光状，光线柔和，透光率保持度高，可有效的阻隔绝大多数紫外线。
- 4:产品属于易燃材料，可在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓烟排出，可以减少火灾，产品在燃烧过程中不产生熔滴，可有效的保护现场人员的安全。

优质的FRP必备的条件原料：优质树脂 + 高性能上膜 + 优质的玻璃纤维

功能：抗紫外线强+ 抗化学腐蚀性强+自洁性强+ 抗老化性强+ 抗粉化性强+ 透光率保持高

采光板主要由PP，PC，APET，PVC或FRP料做成.它具有以下特点：

- (4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
- (5) 阻燃：国家标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。
- (6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳音响绝缘性，在厚度相同的条件下，玻璃纤维采光瓦批发，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的选择材料。

### 安装使用

- 1.采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。
- 2.采光瓦采用铝型材扣件固定，波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。
3. 采光瓦与钢板在纵向搭接时，最xiao必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。
- 4.采光瓦与自攻螺钉连接，必须有盖板。阳光板冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。

临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司有3条先进生产线，玻璃纤维采光瓦价格，有15年生产经验，有15000米 天生产能力，有60多种瓦型供你选择。有全国100多家经销商做比较，有临沂物流12小时到货时间保证，时间短效率高。有专业开发新产品的技术人员，有国家权威质量检测认证。

玻璃纤维采光瓦价格-沧州玻璃纤维采光瓦-恒盛采光板由临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市罗庄区恒盛彩虹瓦业有限公司（[www.caihongwa.net](http://www.caihongwa.net)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!