

# 中性盐雾试验中性盐雾试验标准中性盐雾腐蚀试验

产品名称	中性盐雾试验中性盐雾试验标准中性盐雾腐蚀试验
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

## 产品详情

中性盐雾试验（NSS：NeutralSaltSpraytest）是在特定的试验箱内，将含有(5±0.5)%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾，让盐雾沉降到待测试验件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。试验箱的温度要求在(35±2)℃，湿度大于95%，降雾量为1~2mL/(h·cm<sup>2</sup>)，喷嘴压力为78.5~137.3kPa(0.8~1.4kgf/cm<sup>2</sup>)。中性盐雾是以5%氯化钠溶液作为腐蚀介质，对样品进行海洋周边环境气候下的腐蚀性试验。中性盐雾应用比较广泛，能够适用与金属及其合金、金属覆盖层、有机覆盖层、阳极氧化膜和转化膜等。在盐雾腐蚀三类（NSS、AASS、CASS）中属于腐蚀性弱的一种。

GB/T10125人造气氛腐蚀试验

盐雾试验ISO9227Corrosiontestsinartificialatmospheres--SaltspraytestsJISZ2371

盐雾试验方法ASTMB117StandardPracticeforOperatingSaltSpray(Fog)Apparatus