

便携不透光烟度计TY-6352P

产品名称	便携不透光烟度计TY-6352P
公司名称	武汉天禹智控科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区武大科技园兴业楼北楼1单元1001室
联系电话	13469970286

产品详情

产品详情

1、产品实拍

2、尺寸136mm*136mm*270mm

3、重量2.5kg

4、产品介绍

便携汽油车尾气分析仪TY-6352P，由我公司自主研制开发，主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测。武汉天禹智控研发的汽油车尾气分析仪体积小，重量轻，携带方便、测量精度高、结构简单、维护方便，软件功能强大，可拓展性强、现场实用性好。

5、优势、特点

(1) 黑色阳极氧化，外观时尚，科技感强，仪器重量轻，体积小，外形尺寸仅136mm*136mm*270mm。

(2) 适合柴油发动机的自由加速试验和瞬态烟度测试，同时显示不透光度和光吸收系数

(3) 采用分流式技术保护光学系统免受污染,检测室恒温控制

(4) 仪器性能符合ISO1164和GB3847-2005的要求

(5) 采用进口NDIR非分光红外传感器和ECD电化学气体传感器，具备自动调零功能。仪器内部气体自

动修正，保证测量结果无。

- (6) 仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能，防止用户出现误操作，导致仪器无法使用。
- (7) 仪器自动采样分析检测，操作简单、测量速度快，使用无耗材，一分钟内可以完成整个检测过程。
- (8) 设备操作简单，携带方便，人员现场培训后即可操作使用。
- (9) 设备既适用于现场直接取样测试，又适用于化实验室气囊取样分析。
- (10) 内置锂电池，软启动电源开关，电池电量智能管理，低电量报警，避免仪器在低电量条件下工作。
- (11) 中、英文软件操作系统可自由切换。
- (12) 仪器软件功能强大，具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义（支持中文输入），测量数据存储时间间隔可自定义设定。
- (13) 具备具备RS232、RS-485数字输出接口和打印接口，预留油温和转速接口。
- (14) 内置进口采样气泵，具备采样流量显示和采样流量可设定，采样泵状态动态可调谐，满足多种压力工况现场测试。
- (15) 可接外置预处理装置，增加现场测量精度，保护仪器。
- (16) 产品模块化设计、可远程升级软件版本。

6、技术参数

- (1) 测量范围：不透明光度N：，光吸收系数K：0~16M-1
- (2) 分辨力：N：0.1%、K：0.01%
- (3) 示值误差：±2.0%
- (4) 电源：AC220V ± 10% 50Hz ± 1Hz

7、现场案例

应用领域

便携不透光烟度计TY-6352P主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测