便携不透光烟度计TY-6352P

产品名称	便携不透光烟度计TY-6352P
公司名称	武汉天禹智控科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区武大科技园兴业楼北楼1单元1001室
联系电话	13469970286

产品详情

产品详情

1、产品实拍

2、尺寸136mm*136mm*270mm

3、重量2.5kg

4、产品介绍

便携汽油车尾气分析仪TY-6352P，由我公司自主研制开发，主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测。武汉天禹智控研发的汽油车尾气分析仪体积小，重量轻，携带方便、测量精度高、结构简单、维护方便，软件功能强大，可拓展性强、现场实用性好。

5、优势、特点

（1）黑色阳极氧化，外观时尚，科技感强，仪器重量轻，体积小，外形尺寸仅136mm*136mm*270mm。

（2）适合柴油发动机的自由加速试验和瞬态烟度测试，同时显示不透光度和光吸收系数

（3）采用分流式技术保护光学系统免受污染,检测室恒温控制

（4）仪器性能符合ISO1164和GB3847-2005的要求

（5）采用进口NDIR非分光红外传感器和ECD电化学气体传感器，具备自动调零功能。仪器内部气体自

动修正，保证测量结果无。

（6）仪器具备用户校准通气浓度智能判定功能，防止用户出现误操作，导致仪器无法使用。

（7）仪器自动采样分析检测，操作简单、测量速度快，使用无耗材，一分钟内可以完成整个检测过程。

（8）设备操作简单，携带方便，人员现场培训后即可操作使用。

（9）设备既适用于现场直接取样测试，又适用于化验室气囊取样分析。

（10）内置锂电池，软启动电源开关，电池电量智能管理，低电量报警，避免仪器在低电量条件下工作。

（11）中、英文软件操作系统可自由切换。

（12）仪器软件功能强大，具备数据自动存储、查询、删除、USB导出等功能。历史数据存储站点名称可自定义（支持中文输入），测量数据存储时间间隔可自定义设定。

（13）具备具备RS232、RS-485数字输出接口和打印接口，预留油温和转速接口。

（14）内置进口采样气泵，具备采样流量显示和采样流量可设定，采样泵状态动态可调谐，满足多种压力工况现场测试。

（15）可接外置预处理装置，增加现场测量精度，保护仪器。

（16）产品模块化设计、可远程升级软件版本。

6、技术参数

（1）测量范围：不透明光度N：，光吸收系数K：0~16M-1

（2）分辨力：N : 0.1%、K：0.01%

（3）示值误差：±2.0%

（4）电源：AC220V±10% 50Hz±1Hz

7、现场案例

应用领域

便携不透光烟度计TY-6352P主要适用于环境监测站、汽保站、汽车生产企业机动车排烟黑度检测