

KN95口罩检测认证机构

产品名称	KN95口罩检测认证机构
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

口罩是用于过滤进入口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以无纺布等制成。

一般分为医用口罩、工业防护口罩、民用口罩三个大类。其应用场景、主要特点、执行标准、制作工艺均存在较多不同。

现阶段，国内医用口罩作为医疗器械管理。

医用口罩产品一般由三层无纺布制成，其中外层为纺粘无纺布，经防水处理，采用防飞沫设计，阻隔体液、血液等液体；中层为熔喷无纺布，通常采用经过驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布，为过滤层核心；内层主要使用ES无纺布，具有较好的吸湿功能。

医用防护口罩

应用场景

适用于医疗工作环境

过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫等，防护经空气传播的呼吸道传染病

主要特点

可过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等的污染物

是一种密合性自吸过滤式医疗防护一次性用品

常见医用防护口罩有拱形和折叠式

GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

检验项目

外观、过滤效率、呼气阀、呼吸阻力、死腔、视野、头带、连接和连接部件、可燃性、标识、泄漏性、镜片、气密性

重要指标

过滤效率：

KN类过滤元件（非油性颗粒物）：

KN90 90.0%；

KN95 95.0%；

KN100 99.97%；

KP类过滤元件（油性颗粒物）：

KP90 90.0%；

KP95 95.0%；

KP100 99.97%；

呼吸阻力：

每个样品总吸气阻力应不大于350Pa

每个样品总呼气阻力应不大于250Pa

如有检测需求请来电咨询~