

# 西班牙U-POWER蓄电池-中国- 应急照明系统 太阳能 风能发电系统

产品名称	西班牙U-POWER蓄电池-中国- 应急照明系统 太阳能 风能发电系统
公司名称	德尔森电源（青岛）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西班牙U-POWER 产地:西班牙
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦3122室
联系电话	15020021768

## 产品详情

西班牙U-POWER蓄电池-中国- 应急照明系统 太阳能 风能发电系统

西班牙U-

POWER的产品线包括UPS专用蓄电池、通信用密闭[铅酸蓄电池](#)

、起动用铅酸蓄电池及尖端高科技铅酸蓄电池。其中BA系列UPS专用蓄电池采用先进的设计理念，具有更长的寿命及强劲可靠的放电特性，是UPS备用电池领域的首选产品。

西班牙[U-POWER蓄电池](#)建立了战略合作关系,作为西班牙U-

POWER蓄电池的中国区总代理，组成完美的[电源](#)解决方案,并开始在中国大陆地区全面推广西班牙U-POWER蓄电池。

西班牙U-POWER的性能特性

\* 高可靠的工业保障 从内至外的优良设计

\* 高档灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大

\* 精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）

\* 特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境

\* 超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高

\* 内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越

\* 全自动 **流水线**制造，一致性好，可任意成组使用

\* 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术

\* 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性

\* 高级铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性

(1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命 (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 (3) 持久耐用的聚丙烯 (PP) 电池槽盖 (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏 (5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 (6) UL的认证 (7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济 (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置 (9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。(10) 可以以无危险材料进行地面运输 (11) 可以以无危险材料进行水路运输 (12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

及抗侵蚀能力

\* 内藏式接电端子，连接牢固不易受损

\* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

\* 最适用在高功率的精密 **机械**及高性能的UPS不断电系统

澳大利亚U-POWER产品优点：

1、

免补水、维护简单采用特殊**设计**

克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。3、

使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。4、

高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和**玻纤**

隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、

安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

蓄电池全国销售网络：

【华北】北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区

【东北】辽宁省 吉林省 黑龙江省

【华东】上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

【中南】河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省

【西南】重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区

【西北】陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区

【港澳台】香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾省等

满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下，西班牙U-POWER有信心提供您更好、更值得信赖的产品及服务。

· 稳定的全球供货来源：月产量达120万只（并逐年增加中），并在亚洲、美洲、印度（评估中）的三座

生产基地,提供全球客户JUSTINTIME供货。 · 全系列产品:产品线齐全,且针对不同行业、环境、设备开发生产不同系列产品,从6V-4.5AH~6V-12AH、12V-2.2AH~12V-100AH、2V-200AH~2V-6000AH,产品应用涵跨工业、电子、军事、医疗、石化等相关行业使用。 · 领先业界新产品开发能力:西班牙U-POWER已成功的世界j大型客户合作开发出HC、HR、ET系列产品,并以每二个月开发一款新产品的速度,全力朝向通讯业开发专用电池,可提供不同的产品需求,及特殊规格产品开发。 · 专业的技术支持:西班牙U-POWER以在世界j通讯、不间断客户十多年的服务经验,透过澳大利亚U-POWER在全球五大洲的办事处及数十个国家的服务销售点的专业工程师,连成绵密的服务网络体系,使客户在最短的时间,得到最满意的服务。 · 顺畅的沟通管道:亚太总部(台北)及北京、上海、广州、深圳、美国加州、德州、意大利米兰、日本大阪、(新加坡、新德里设立中)CSB分公司及全球代理商负责所有协调供货工作,在中国由直接单一窗口即可协调所有事项,无语言、时间的障碍。 · 值得信赖的伙伴:自成立以来,西班牙U-POWER不断的成长,努力解决所有客户的需求,在市场中共同成长,其工作及负责态度有目共睹。澳大利亚U-POWER虽仅仅成立14年,但其所取得的成绩已经深获业界的认同及肯定,不可否认西班牙U-POWER已成为电池业界最闪亮的新星

身为阀调式铅酸蓄电池的世界j领导品牌,西班牙U-POWER的产品已被广泛地应用于世界各国通讯设备、不断电系统、紧急照明以及安全系统等产品上.自西元1986年成立以来,西班牙U-POWER已逐渐茁壮成为一国际集团。西班牙U-POWER各工厂各分公司遍布亚洲及美洲,平均每月生产超过300万单位的电池供应市场。

品质的坚持造就了澳大利亚U-POWER今ri的成长。澳大利亚U-POWER所生产的电池皆为高效率、免维护、并获得ISO及UL认证。然而,西班牙U-POWER并不以此为满,今后,西班牙U-POWER将全力投入发展高科技以及客层化的电池以满足市场及每位客户的需求。在一千多位专业员工共同努力下,西班牙U-POWER有信心提供您更好、更值得信赖的产品及服务。

局数6

电压值12V

安培数65Ah@20hr-rateto1.75Vpercell@25 ° C(77 ° F)

重量(kg)Approx.21.5kg.(47.3lbs.)

最大放电电流5秒(A)500A(5sec.)

内阻(m )Approx.8m

温度工作范围Discharge:-20 ° C~50 ° C(-4 ° F~122 ° F)

Charge:0 ° C~40 ° C(32 ° F~104 ° F)

Storage:-20 ° C~40 ° C(-4 ° F~104 ° F)

一般使用温度工作范围25 ° C ± 3 ° C(77 ° F ± 5 ° F)

浮充使用充电条件13.5to13.8VDC/unitAverageat25 ° C(77 ° F)

安培数/只19.5A

循环寿命测试条件14.4to15.0VDC/unitAverageat25 ° C(77 ° F)

采用高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活性物质脱落,提高电池使用寿命。

采用低酸比重电解液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力.

采用增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命.因此6GFM系列蓄电池的正常浮充寿命可达6--10年(25'C).

#### (2)自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可以无需补电.

#### (3)维护简单

采用特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象.在使用过程中电解液水份含量几乎没什么变化.因此电池在使用过程中完全无需补水.维护简单

#### (4)安全性高

电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

#### (5)洁净性高

电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设备无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内.无需作防腐处理.