

75KW抽沙泵能抽多少沙75KW水库抽沙泵

产品名称	75KW抽沙泵能抽多少沙75KW水库抽沙泵
公司名称	济南鲲升泵业有限公司
价格	3005.00/台
规格参数	品牌:鲲升 型号:80KSQ50-26 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号(注册地址)
联系电话	13553166532

产品详情

KSQ型75KW抽沙泵能抽多少沙75KW水库抽沙泵主要用于工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井、清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

产品为单级、单吸离心泵，具有结构简单、使用方便、维修成本低、不易损坏等优点，所以倍受广大用户的喜欢。该产品除主叶轮外，另在底部增加一套搅拌叶轮，能将沉淀的淤渣喷击成水和固体颗粒的混合液体，使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的抽取输送排放。

产品结构特点：

- 1、整机为干式电机下泵式结构。
- 2、除主叶轮外，还设有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
- 3、叶轮、搅拌叶轮，蜗壳、护板等主要过流部件采用高铬合金铸造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强。
- 4、整体设备潜入水下作业，无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易，无噪音及震动，现场更整洁。
- 5、75KW抽沙泵能抽多少沙75KW水库抽沙泵搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。
- 6、电机采用机械密封保护，能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。

使用条件：

1. 电源为50Hz（60Hz的需要定做）/380V/415V/660V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. PH值3-11，介质温度不得超过60℃，R型介质温度尽量不超过120℃（但不能超过140℃），不含易燃易爆气体。
3. 介质中固体颗粒的重量浓度约为60%。
4. 机组潜水深度：不大于50米，必须以淹没电机为准。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

用途：

- 1、吸取矿井、沉井、水井中的沙石泥浆。
- 2、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、矿砂等。
- 3、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。
- 4、吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。
- 5、75KW抽沙泵能抽多少沙75KW水库抽沙泵吸取江、河、湖、海等水底黄沙。
- 6、输送其他含较大固体颗粒的介质。
- 7、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。

我们厂生产的耐磨砂泵使用寿命长，耐磨性能好，工作效率高，质优价廉。可以根据客户要求定做特殊材质，也可根据客户实际工况进行制定方案并特殊定制。

厂家信誉保证：质保一年，木箱包装。

友情提示：请广大客户认准正规厂家，切莫贪图便宜，上当受骗造成不必要的经济损失。

结构特色：

- 1、无需建造复杂的地上保护和固定设备，运用便利，易于管理。
- 2、除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣拌和成湍流后抽取出来。
- 3、运用时间长，作业效益高，能满足多类恶劣的运送。
- 4、叶轮直接接触堆积面，通过下潜深度操控浓度，因而浓度操控更自如。
- 5、选用多种速度和多种变型办法，使得泵安稳作业。
- 6、75KW抽沙泵能抽多少沙75KW水库抽沙泵选用三套机封串联的密封办法，保证渣浆无泄露。

