

# 大城县岩棉板收缩机

产品名称	大城县岩棉板收缩机
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

## 产品详情

大城县岩棉保温板收缩机大周转材料食品真空包装机还能够包装，外观设计别具一格，提次，融入社会发展的审美观规定。它是将包装制成品从包装实行设备中卸出并送离岩棉保温板全自动包装机的设备。功率大的无极变速系统软件保证运输品质；左右热气呼吸系统，保证一次性做到极致包装实际效果。人工服务套膜——人工服务放料，人工服务套膜，高效率低。名字 岩棉板全自动包装机 企业可周转材料规格型号 L7500\*W1900\*H2100 mm 岩棉保温板、岩棉板条、防火岩棉板、水泥发泡板、各种各样保温隔热板、应用收拢包装的管件等输出功率 32 kw工作电压 220/380 v橱柜台面高宽比 850 mm封切温度 ° 蕞批量规格 L1200\*W600\*H600 mm加热装置 不锈钢板螺旋式热管散热管包装速率 6 pcs/minute包装方式 两边敞开式传输方式 传动链条可用塑料薄膜 PE塑料薄膜薄厚 0.03-0.25 mm中康企业保温隔热板全自动包装机是大家生产厂家关键生产制造和市场销售的商品在应用的情况下大家应当搞好内部的电缆线的的应用状况，如果发觉有损坏的状况，大家就的必须立即的拆换了，也有便是在安装的是大家一定要确保靠谱的接地装置机器设备，并按时做检查，搞好安全防护工作中，在机器设备工作中的情况下不能触运行位置，如要查验或，须关机，待设备彻底终止运行以后再触碰，以防导致，在机器设备一切正常运行的情况下工作人员不能触碰运行位置，如要查验或，须关机，待设备彻底终止运行以后再触碰，以防导致！保温隔热板全自动包装机性能参数水泥发泡保温隔热板全自动包装机机器设备主要参数开关电源：380V/380V50HZ-三相四线输出功率：18kw工作中标准气压：0.58Mpa配套设施空气压缩机规定：排气管工作压力：0.79Mpa，总流量：0.1m<sup>3</sup>/min各种各样热收缩膜如：PE，聚薄膜袋总宽：720Mm，按周转材料而定包装薄膜薄厚：0.03~0.15mm工作中橱柜台面水准高宽比：850 50毫米(可依据客户满意度订制)固化炉输送皮带总宽：600Mm我企业接纳众多消费者信任，商品机器设备售后服务服务支持，让您没有顾虑。(6)发动机与齿轮传动。设定PID温度控制仪，其温度控制精确又环保节能。机械套膜——人工服务放料，全自动套膜，高效率，全自动套膜——全自动放料，全自动套膜，高效率高些，全封闭式热收缩包装机收拢：收缩包装机设计方案极致。机器设备尺寸：5600×1000×1680(mm)（异型订制）机器设备总重：2005kg（无机物保温隔热板热收缩包装机）包装规格：620mm（水泥发泡保温隔热板废纸打包机）收拢温度：（水泥发泡保温隔热板全自动包装机）收拢时间：0-7s（PE塑封膜热收缩包装机）热封切温度：（岩棉保温板包装机厂家）生产制造速率：180包/钟头二.保温隔热板聚(PE)热收缩膜边料全自动包装机详细介绍1.该型号规格全自动PE膜热收缩全自动包装机专用型于水泥发泡保温隔热板、岩棉保温板、酚醛保温板、耐火保温材料、无机物保温隔热板等商品自动化流水线型包装。发动机一般为电机。机器设备根据自动化技术自动控制系统，加工过程平稳靠谱，能融

入长期工作中不关机。特性以下：1、选用金属材料发热管，替代了过去的石英管。大城县岩棉保温板收缩机