

# 路侧三波波形梁护栏 通程护栏板 三明三波波形护栏

产品名称	路侧三波波形梁护栏 通程护栏板 三明三波波形护栏
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

## 产品详情

### 路侧三波波形梁护栏

波形梁钢护栏板的国标与非国标的区别要从以下几个方面看：1、外观质量2、外形尺寸3、防腐层总厚度。

1、波形梁钢护栏板从外观上看表面应该均匀完整，颜色一致，具有实用性光滑，不允许有流挂、滴溜或多余结块。应无漏镀，三明三波波形护栏，露铁等缺陷。板体不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。

2、波形梁钢护栏板外形尺寸为：4320（长度）\*310（宽度）\*85（波高）\*3.0/4.0（厚度）。外形尺寸上特别要注意的就是厚度，公路三波波形护栏，因为厚度是目测不出来的，有的厂家把2.75的波形梁钢护栏板当做是3.0的板子来卖，以次充好。

3、防腐层厚度是重要的一点，公路三波波形护栏编号，防腐层的厚度更是为肉眼所测不出来的，这里的以次充好的情况更为严重，镀锌波形梁钢护栏板的国标的要求是：每平方米85毫克以上。85毫克以下则是非标的。喷塑波形梁钢护栏板国标是防腐层总厚度应该是每平方米115毫克以上

### 路侧三波波形梁护栏

#### （一）波形梁护栏板、立柱和防阻块

波形梁护栏板、立柱和防阻块及连接螺栓（指立柱与护栏之间的连接螺栓）所用的钢材为Q235普通碳素结构钢，其技术条件应符合《碳素结构图》的规定，钢材屈服点不应小于235Mpa，抗拉强度应在385）460Mpa范围。弯曲半径在不超过1.5倍的时候不发生裂纹。

## （二）高强螺栓、螺母及垫圈

高强螺栓（指护栏板之间的拼接螺栓）的材料应为45号钢或20MnTtB钢，钢材屈服点不应小于990Mpa，抗拉强度大于1100Mpa，延伸率 10%，收缩率为42%洛氏硬度HRC33-99.

高速公路防撞护栏是最重要的交通基础设施，我国高速公路是从80年代发展起来的，它对国民经济和社会的发展起着重要的影响作用。是高速公路重要维护和安全保障设施。

高速公路防撞护栏是典型的冷弯型钢产品，规格是4320\*310\*3 公司引进的美国R425轧机所采用的带钢自动校平，精密送料冲孔，18道轧辊缓慢成型，计算机定尺切断等先进的工艺条件，保证了防撞护栏板的形位尺寸和线形度。其截面尺寸完全符合YB4081-92标准要求。产品用途：广泛用于高速公路。

材质：不锈钢金属 高强度护栏板技术领域：本实用新型护栏板，主要用于公路车道的分割防护。

路侧三波波形梁护栏-通程护栏板(在线咨询)-三明三波波形护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司（[www.sdtcjts.com](http://www.sdtcjts.com)）有实力，信誉好，在山东 聊城 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进通程护栏板和您携手步入辉煌，共创美好未来！