

三沙二合一热收缩包装机,聚氨酯板包装机批发商

产品名称	三沙二合一热收缩包装机,聚氨酯板包装机批发商
公司名称	大城县中康保温材料有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:中迪 产地:河北 型号:可定制
公司地址	城南工业区
联系电话	15532655333

产品详情

三沙二合一热收缩包装机,聚氨酯保温板全自动包装机销售商热缩膜包装机被广泛运用于玻璃瓶子、泡沫胶、纸箱、小玩具、电子器件、家用电器、文具用品、书籍、游戏设备、五金工具、生活用品、、、饮品、新鲜水果、留念标识等物件包装。我厂生产制造的岩棉保温板全自动包装机所有选用全智能操纵,那样有益于公司在生产制造保温隔热材料时操作工可依据必须对加温温度、速率等工作状况开展即时调整,基础完成自动化技术,提升了保温隔热材料公司的生产率,大大的节约人力资本,减少企业的成本费,并可依据顾客的不一样规定开展订制。岩棉保温板全自动包装机该型号规格全自动包装机专用型于玻璃纤维棉条包装水泥发泡板、岩棉保温板、*醛板、耐火保温材料、无机物保温隔热板等PE膜自动包装,可用规格型号为mmmmmm等,独特规格型号独特订制;与众不同的排灰设备,减少包装物件对设备的危害,大大的增加设备使用期;全自动套膜系统软件,提升工作效能;加长型热收缩膜炉,我企业针对一部分顾客的异型规定,秉着按顾客理想化的规格型号款式,作出令人满意的机器设备。可单独工作中,也可与生产流水线连接全自动入料、裹膜、封切、收拢、制冷、定形,智能化流水线作业。2保温隔热板全自动包装机 岩棉保温板热收缩包装机 产品介绍岩棉保温板全自动包装机专用型于外墙保温板,水泥发泡保温隔热板、A级不燃板,岩棉保温板、防火、砖、陶料保温隔热板、酚醛树脂岩棉保温板、无级保温隔热材料等PE膜全自动套膜。物件根据推杆式输送皮带送进炉室,在高宽比状况下热收缩膜开展收拢,相互配合出入口强劲的冷气热管散热,PE膜快速并紧靠物件表层。智能岩棉板全自动包装机应用范畴商品特性:ZT-B岩棉保温板全自动包装机选用与众不同zui设计方案的平行线入料方法;岩棉板全自动包装机引入海外优秀技术性及其制作工艺,机器设备特性平稳靠谱;该设备选用直线型入料,周转材料的长短不受到限制;防火岩棉板全自动包装机与一般侧入料设备对比,有速率和对接上的优点;选用非常设计方案的封刀,密封线坚固、不裂开、不容易粘刀;选用进口光学,精确精准定位;进口正品输送带,坚固耐用,并提升软启动器操纵传动带的传输速度情感化设计的控制柜,便捷实际操作工作人员的实际操作;三组水准检验光学,可对于不一样的商品;封切时后端开发装有脱料设备,针对包装比较轻的物件,亦都不容易产生挪动;可依据商品的包装规定,改装竖向双封切系统软件,做全封闭式的PE热收缩包装;BSE-65 65A岩棉板全自动包装机选用进口双运风电动机,使炉腔内热气散播匀称,收拢后实际效果更为美观大方;炉腔内可调整的热气引流循环结构,机器设备更环保节能;选用实芯钢杆业务外包进口硅胶软管,链杆式运输硅橡胶坚固耐用;防火岩棉板全自动包装机整个设备选用中国台湾“台安”软启动器操纵传输速度,无极变速。热收缩包装机能够用以块状水泥发泡板、岩棉保温板、酚醛板、珍珠岩板等热收缩膜全自

动包装机。岩棉保温板全自动包装机是延长切割刀、延长汽缸、作业平台带滚桶的全自动包装机；3
特点1、岩棉保温板全自动包装机具备与众不同的漏炉渣吹尘土的设备，降低设备上的零配件危害，能够
增加设备使用期；2、并有全自动封切套膜系统软件，实际操作简单，提升工作效能；3、套膜后另做有
钢筋搭接板，能更强的把周转材料传至收缩机炉道内，做到更的收拢实际效果；4、依据顾客必须能够
多加走膜电动机，使热缩膜畅顺的封切黏合；5、选用高品质的电气元器件，保质保量，工作中平稳。特
点优势?选用石英管加温优势： 选用远红外立即加温； 机器设备身型精巧，加热时间较短、节电；
电子器件无极变速控温； 收拢不危害包装物件的质量而能收拢包装极致； 适用标准或不规律物件的
包装 全自动关机作用，机器设备在温度控制升到特定温度时，全自动断开开关电源，节省待减温时间
，也保证了机器设备的一切正常使用期；特性特性BTA-450是一款自动式智能化实际操作的“L”型封切
机,普遍用以大批量生产包装的流水线作业，工作效能高，全自动送膜开洞设备和手动式调整的导膜系统
软件及其手动式调整的入料运输服务平台，可用不一样总宽及高宽比的商品岩棉板全自动包装机性能参
数:1.型号规格650型2.输出功率15KW3.配套设施输出功率：1.5KW4.开关电源三相四线5.电缆线径626.周转
材料规格型号?65、?60、?70高宽比230Mm（不一样型号规格可订制）7.速率1-10包/分钟8.包装薄膜总宽16
00Mm（留意不可超过此规格）9.外观规格7000 2000 2100（长 宽 高）企业：mm10.设备净重量约30
00kg二、商品特性1.具备运输进瓶、理瓶、裹膜、收拢、制冷、定形、步骤全自动化技术2.塑料薄膜控温
热熔密封牢固3.电脑上PLC控制，特性靠谱4.全自动送膜系统软件，拉膜匀称5.无极变速，速度可调式6.螺
旋式运风循环结构，收拢实际效果好看7.大风制冷定形快坚固岩棉板全自动包装机应用领域适用饮品、
葡萄酒、纯净水等罐装商品。智能岩棉板全自动包装机应用范畴物件根据推杆式输送皮带送进炉室，在
高宽比情况下热收缩膜开展收拢，相互配合出入口强劲的冷气热管散热，PE膜快速并紧靠物件表层。可
包装板才如：mmmmmm等。三沙二合一热收缩包装机,聚氨酯保温板全自动包装机销售商