

星子青石板冰裂纹 星子青石板冰裂纹价格 星子青石板冰裂纹厂家

产品名称	星子青石板冰裂纹 星子青石板冰裂纹价格 星子青石板冰裂纹厂家
公司名称	庐山市合裕石材销售部
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	庐山市横塘镇联盟村
联系电话	07922597213 15879269533

产品详情

青石板冰裂纹通常是由几块异形等厚的石材进行拼接，整体铺装效果类似于古董花瓶的冰裂的效果，因单块的构成多为不规则的形状，所以又称作青石板多边形组合石材，有时也称作青石板不规则石材。青石板冰裂纹石材虽没有精致的冰裂纹瓷器那么高雅华贵，但是青石板冰裂纹石材在现代景观设计中起到的装饰作用是不容小觑的。也许有的同学就会发问了，到底什么是青石板冰裂纹石材呢？青石板冰裂纹怎么铺装呢？那么接下来下面的文章中我们的小编将为大家介绍如何铺装青石板冰裂纹。

“青石板冰裂纹”单元的设计思路是，应该有固定的几种板材模样，可以拼接成一个冰裂纹单元，即一个标准模块。青石板生产厂家可以按照这几种固定的板材模板在车间加工，也可以在青石板冰裂纹背面贴网将每个小单元固定成型，再打包装车运输至施工现场，以解决青石板冰裂纹石材现场加工时间慢的问题，提高铺贴效率。然后，铺装工人按此“冰裂纹”单元无限复制，即可实现大面积的冰裂纹铺装，既解决了施工的技术难题，也保证了“冰裂纹”的效果。这种方法有点类似于流水线组装。

青石板冰裂纹在很多装饰场景下都有广泛的应用。比如水池边，浴室等等。而青石板冰裂纹装饰由来已久，所以制作与装饰工艺也相当出色。如果你喜欢的是这种古典中式风格，可以考虑用上冰

裂纹装饰这种元素噢！青石板冰裂纹碎拼路面施工工艺流程：素土夯实 级配砂石(或三七灰土) 混凝土垫层 清理地面 弹中心线 试拼、铺贴 养护、嵌缝 清洗。

具体操作如下：首先，将地面浮渣、杂物清理干净，进行场地平整，有坡度要求的要找出排水坡度。然后找出施工面四周的中心，弹出中心线，由标准标高线挂出地面标高线。其次，青石板冰裂纹碎拼路面碎拼石材施工前，应进行试拼，有文字和图案的先拼，后拼其它部位。接缝应调协，不得有通缝，缝宽为1~3cm。再次，铺好的地面在两天内禁止上人，素水泥或勾缝剂嵌缝。表面应擦拭干净。待结合层及勾缝的砂浆达到强度后在用水清洗干净，光面和镜面的饰面板经清洗晾干后方可打蜡擦亮。如此一来，您就可以拥有一个精美由青石板冰裂纹铺设的庭院了。

根据建筑模数的具体应用，一般以一个平方米为单位进行石材冰裂纹的“分裂”设计，常见的是分成4组，每组0.25平方米。每组的组成可以说5块、6块或者7块甚至8-9块。组内的单片石材线条可以随心设计以满足铺装场合的实际效果，在实际加工过程中按照设计图进行机器切割即可。那么我们怎么来描述石材冰裂纹的规格和尺寸呢？一般地，可以先说厚度（比如2公分），如果是每平方分为4组，每组由8块组成，那么就可以描述为4×8的2.5公分厚的冰裂纹石材。当然，每组也可以分为5组或者其他组合，以此类推。

对于表面不再平整的青石板冰裂纹，要使用石材研磨机进行研磨，研磨工作要逐步进行，先用粗砂研磨然后再用细砂。这样研磨出来的青石板冰裂纹表面光洁如新；

如出现了结晶现象，同样也要用到石材研磨机，在研磨的时候使用结晶药剂来操作，使用了结晶药剂之后会在青石板冰裂纹的表层形成一层致密、坚硬的保护层。对于这种易结晶的地区，在进行除晶之后，还要使用石材养护剂涂抹，可以使青石板冰裂纹具有防水防污和抗风化的能力。石材养护剂风干渗入后再进行青石板冰裂纹的抛光处理。