

## 不锈钢（288芯光缆交接箱）

产品名称	不锈钢（288芯光缆交接箱）
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

\*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

\*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

\*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

\*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500V（DC）

\*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V（DC）/1min，不击穿，无飞弧

\*箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

\*机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

\*密封性能：达到GB4208/IP53要求

\*负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

\*\*小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120N

订货规格

## 用途

\*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

备注：1.2厚度的是1948 1.5厚的是2187；304材质不锈钢。 SMC5.5厚.冷轧板1.2厚.

## 型号

宽（mm）

深（mm）

高（mm）

96芯

660

320

1150

144芯

288芯

1450

576芯

740

580

1270

330

1500

1152芯

1500

#### 技术特性:

?高压防护接地与机箱绝缘电阻： 20000M /500V(DC)

?箱高压防护接地与机箱间耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

?箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

?机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

#### 工作环境:

?环境温度：-45 ~ 80

?相对湿度：40 时小于95%

?大气压力：70 ~ 106Kpa

使用寿命： 15年

1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

4.采用12芯熔接配线一体化模块

5.适合FC、SC光纤适配器的安装

6.有可靠的光缆固定和接地保护装置

7.适合于单芯和带状光缆的成端

8.适用标准：YD/T 9882007

2.容量：72芯96芯144芯288芯360芯432芯576芯720芯864芯1152芯

#### 4.天博光缆交接箱的安装

4.1光缆及尾纤、跳纤、适配器在光交接箱内路由走向及固定方式应敷设设计要求并符合交接箱厂品说明书的要求。

4.2挂墙式光缆交接箱的安装，应坚实、牢固，交接箱底部距地面符合设计要求。

4.3架空光缆交接箱应安装在H杆的工作平台上，工作平台的底部距离地面应 3m且不影响道路通行。

4.4落地式光交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装必须牢固、安全、可靠，箱体的垂直偏差应 3mm。

#### 5.天博光缆交接箱的接地要求

5.1光缆交接箱的递向必须单设地线，敷设接地线应符合设计要求，其地线的接地电阻值如下：

#### 6.宏脉光缆交接箱的密封性

通常，工程上采用松香加石蜡（1：1）混合密封的方法，也有使用玻璃胶、橡皮泥或专用合成密封材料的。如采用"非凝固型防火泥(SealingPutty)"能有效的防止火、灰尘、潮气从人井内进入交接箱。