

# 古田油烟机罩 油烟机罩报价 华腾环保

产品名称	古田油烟机罩 油烟机罩报价 华腾环保
公司名称	福州华腾环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208

## 产品详情

通风管道水平安装，水平度的允许偏差每m不应大于3mm，总偏差不应大于20mm;通风管道垂直安装，垂直度的允许偏差每m不应大于2mm，总偏差不应大于20mm。管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150~300mm.金属软管及非金属软管长度不得大于2m，并不用有死弯或塌凹。主通风管道吊架距支管之间的距离应不小于200mm。

风管道设备时的注意事项如下：

(1)当风管与风机联接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一起。软管接头一般可选用帆布、人造革等资料，软管长度不宜小于200，松紧度应合适，柔性软管可缓冲风机的振荡。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等联接前，应待设备设备完毕后，按实践测绘的图纸进行预制和设备。

通风管道的风管工程施工时必须留意以下几点：1) 针对非常复杂的工业建筑，在设计，各工种（暖通工程、建筑给排水，供电系统照明灯具与建筑工程专业）zui先应商议好室内空间隔开，定下每个管道的设计标高范畴。2) 处理各种各样通风管道相碰及融洽的标准，油烟机罩加工，一般为：“小管让大管，有压让无压”。比如，自来水管管道与风管相碰，油烟机罩报价，则理应自来水管管道转弯。冷、暖气管与下水管道相碰，则应更改冷、开水管道。通风管道的风管工程施工时必须留意以下几点：3) 工程施工前要机器设备主管的技术工程师，古田油烟机罩，将各工种的管道，单线画在一张平面设计图上。每个管道用一种彩色笔。在各相交点处综合性其设计标高，看是不是有分歧之处，及时处理，将解决问题在安装以前。4) 以便降低项目投资，油烟机罩工厂，节约室内空间，减少楼高，一些铺设无倾斜度规定的管道，能够穿梁铺设（如饮用水管道，消防安全喷撒管道等）。

古田油烟机罩-油烟机罩报价-华腾环保(推荐商家)由福州华腾环保有限公司提供。行路致远，砥砺前行。

福州华腾环保有限公司 ( [www.fzthb.cn](http://www.fzthb.cn) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!