

电力螺栓安装 荣祥新能源 四川电力螺栓

产品名称	电力螺栓安装 荣祥新能源 四川电力螺栓
公司名称	天津荣祥新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青区杨柳青新华道111号
联系电话	15022551005

产品详情

胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求

地脚螺栓又称为短地脚螺栓，它与基础浇灌在一起，用来固定没有强烈振动和冲击的设备。活动地脚螺栓又称为长地脚螺栓，是一种可拆卸的地脚螺栓，用于固定工作有强烈振动和冲击的重型机械设备。胀锚地脚螺栓往往被用于固定静置的简单设备或辅助设备。胀锚地脚螺栓的安装应该满足下列要求：螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径；安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa；钻孔处不得有裂纹，注意防止钻头与基础中的钢筋、埋管碰撞；钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

天津荣祥新能源科技有限公司是一家专业生产销售光伏产品、钢结构产品、渗锌产品、抗震配件产品的企业，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理。

高强度地脚螺栓目前存在的主要问题有哪些？高强度螺栓普遍选用高强度低合金钢、超高强度钢和高温合金制造。随着机械装备发展，四川电力螺栓，高强度螺栓用的合金强度还会不断提高。高强度材料具有高疲劳强度，其重量轻、体积小、长寿命、高可靠。但高强度材料的突出弱点是疲劳强度对应力集中度敏感。疲劳是一种在循环应力和应变的重复作用下，螺栓一处或几处发生开裂或断裂的失效形式。疲劳是一个机械损伤累积、失效的过程。疲劳包括裂纹萌生和裂纹扩展两个过程，在低于材料的屈服强度下发生，在无明显变形下突然失效。所以，与其它失效形式相比，疲劳是一类最危险的失效形式。

天津荣祥新能源科技有限公司是一家专业生产销售光伏产品、钢结构产品、渗锌产品、抗震配件产品的

企业，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理。

地脚螺钉，其特点是地脚螺钉的高于地基部分与设备的底孔之间设有调整套，其上端配有调整帽，地脚螺丝的埋于地基内部分套有地脚套筒，它由上、下支承块、套管、筋杆等组成。调整套下端及地脚螺钉根部分别与上、下支承块连接。本实用新型在调整设备水平时省去了斜铁，电力螺栓哪家好，调整迅速、方便，电力螺栓生产厂，改善了地脚螺钉应力状态，更换地脚螺丝较方便，尤其适于大型设备的安装使用。

槽钢板面上孔内径仅比设计地脚螺丝外径大1mm，而其中心又与设计一致，当地脚螺丝被套于其中时，每个螺栓所能产生的位移偏差为0.5mm，任意两个螺栓所能产生的位移偏差就为1mm，电力螺栓安装，这样就可以保证同螺栓组任意各螺栓间中心位移达到施工预控目标 1mm。由于专用夹具本身精度控制较好，因此只要通过全站仪将专用夹具用独立支架精准后，就能保证夹具内套入的地脚螺丝精度控制在设计范围之内。

地脚螺丝广泛应用大建筑行业，随即被我国地脚螺丝引进制造。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。

电力螺栓安装-荣祥新能源(在线咨询)-四川电力螺栓由天津荣祥新能源科技有限公司提供。天津荣祥新能源科技有限公司（www.tjrongxiang.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！