

上海水泵 - 立式不锈钢化工管道离心泵-IHG65-160(I)A

产品名称	上海水泵 - 立式不锈钢化工管道离心泵-IHG65-160(I)A
公司名称	上海沪泉制泵有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:沪泉制泵 型号:IHG65-160(I)A7.5kw 材质:不锈钢
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市闸北区恒丰北路108
联系电话	86 021 56525131 13651993929

产品详情

品牌	沪泉制泵	型号	IHG65-160(I)A 7.5kw
材质	不锈钢	性能	卫生
用途	管道泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	46.7 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	28 (m)	吸入口径	65 (mm)
排出口径	65 (mm)		

isg系列单级单吸管道离心泵型号意义：

(注：isg系列离心泵包括isg普通型、irg热水型、ihg化工型、yg输油型、isw卧式普通型、iswr卧式热水型、iswh卧式化工性、iswy卧式输油型)

例：isg40-160(i)a、b、c

isg代表泵的类别(如上所示各型号)，40代表泵的进、出公称直径(以毫米为单位)，160代表叶轮名义外径(以毫米为单位)，i代表流量分类，a代表叶轮第一次切割，b代表叶轮第二次切割，c代表叶轮第三次切割。

isg系列单级单吸管道离心泵产品特点：

该系列泵采用离心力驱动，叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效平衡径向和轴向负荷，从而保证了泵的平稳运行，振动小、噪音小。该系列泵是最实惠同时也是使用范围最广泛的泵类产品之一，安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

isg系列单级单吸管道离心泵适用范围：

- 1、isg型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环系统增压及设备配套，使用温度小于80 。
- 2、irg (grg) 型立式热水 (高温) 循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆等锅炉高温热水增压循环输送、城市采暖系统循环用泵，irg型使用温度小于120 ，grg型使用温度小于240 。
- 3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药、和合成纤维等行业，使用温度为零下20 至120 。
- 4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为零下20 至120 。
- 5、isgd立式低速离心泵，适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。

isg系列单级单吸管道离心泵订货方式：

欢迎广大新老客户来电订购，订货的一般步骤如下：

咨询报价 满意下单 签订合同 客户付款 收款生产 出厂发货 货到验收

isg系列单级单吸管道离心泵运输方式：

上海沪泉制泵有限公司泵类产品生产周期一般在三日至一周，出厂后将为客户代办货运发送至客户所在省市，客户也可在订货的时候选择其他货运方式，货运需要的时间视收货地址的远近有所差距。客户至货站取货时请留意包装是否完整，如发现包装损坏请及时与货站工作人员沟通并与我公司取得联系。

isg系列单级单吸管道离心泵售后方式：

货至客户所在地后，客户验收时如遇货品质量问题（除运输损毁和客户操作不当外），均可在十五日内提出退换货物，上海沪泉制泵有限公司对所有出厂产品提供一年的质量保修服务。

上海沪泉制泵有限公司

shanghai huquan pump manufacture co.,ltd.

销售地址：上海市闸北区天目中路520号

电话：021-56525131 传真：021-56525132

email：shhuquan@163.com qq：284674828

www.zhibeng.com