

沥青抗车辙剂价格 四川抗车辙剂 天津利德凯威

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 沥青抗车辙剂价格 四川抗车辙剂 天津利德凯威 |
| 公司名称 | 天津利德凯威筑路材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处） |
| 联系电话 | 15522001125 15522001125 |

产品详情

沥青抗车辙剂运输时的注意事项

随着我国经济的大力发展，我国的交通行业也有了很大发展，道路建设的也越来越好了。相信大家也都知道，我国的道路大多都是柏油马路，为了防止在路上留下各类车辙印，沥青抗车辙剂就诞生了，沥青抗车辙剂价格，沥青抗车辙剂的诞生帮人们解决了这个头疼的问题。那么大家对于沥青抗车辙剂有多少了解呢?知不知道沥青抗车辙剂在进行运输时也有很多注意事项呢?接下来大家就和我一起去了解下吧。

沥青抗车辙剂运输时的注意事项

- 1、沥青抗车辙剂运输时应采用载重10吨以上的自卸车进行运输，运输车辆数数量应足够保证施工作业可以连续进行。运输车辆应该先将底盘及车轮清洗干净，防止泥土杂物掉落在铺装施工范围内;
- 2、为防止沥青抗车辙剂粘于运输车车厢底部，在装料之前，应使用专门的沥青抗车辙剂隔离剂在车厢底部均匀涂一薄层，不得有隔离剂集中的现象;
- 3、在运输过程中，加盖帆布保湿。运输车辆不得在钢桥面急转弯及调头，运输车辆必须按路线进入施工现场，在钢桥面上行驶速度不超过10km/h;

的天然聚合物和合成聚物品种改性剂的优势，后复合改性沥青路面抗车辙，抗水害，低温抗裂，抗老化性能显著增加了，可以显著延长，高温多雨的交通繁忙地区沥青路面的使用寿命。

使用方法简单，LT-K1抗车辙剂“干”的过程中修改应用程序的基础上，“干”技术，是指混合料的拌和过程中，通过单个仓库口，搅拌机生产改性沥青混合料技术。添加方法可以有人工和机械2种方法。添加的施工工艺与普通沥青混合料施工过程中的相同。

主要适用于交通繁忙，四川抗车辙剂，高温雨区;市政道路的巴士站的交汇点;山区高速公路长上坡的道路;重型工业园区道路。技术指标主要是通过检测后，加入沥青混合料的指标来衡量，添加沥青混合料后。

具有如下特性：

- 1、提高沥青路面抗水损害能力。
- 2、提高沥青的耐高，公路沥青抗车辙剂，低温性能。
- 3、提高沥青老化性能。
- 4、优良的抗车辙能力，AC类混合动态稳定性10000次/mm以上。

1、在使用时，抗车辙剂价格，必须看抗车辙剂厂家提供的作业指导书，主要包括检测标准、物理特性、主要成分、运输储存条件、掺配过程的温度极限、推荐的掺配比例等重要的事项。2、在与沥青混合料拌合是时，必须具备不、易挥发；不含，不腐蚀设备，也不会明显刺激人全呼吸道和其他；并且在高温和常温条件下不与沥青离析等基本性质。3、抗车辙剂的掺配比例要严格控制，因此要通过试验确认的比例范围内进行充分均匀的批量添加，这样就避免了因局部添加剂掺量过高破坏沥青原有性能的“物极必反”后果。

沥青抗车辙剂价格-四川抗车辙剂-天津利德凯威(查看)由天津利德凯威筑路材料有限公司提供。“筑路材料”就选天津利德凯威筑路材料有限公司（www.tjldkw.com），公司位于：天津市北辰区青光镇京福公路西侧（116公里处），多年来，利德凯威坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利德凯威期待成为您的长期合作伙伴！