

法兰蝶阀厂家 天津法兰蝶阀 天津鑫塘达

产品名称	法兰蝶阀厂家 天津法兰蝶阀 天津鑫塘达
公司名称	天津市鑫塘达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南小站工业区天山国际腾飞基地北
联系电话	13622194626

产品详情

密封面材质分:(1)软密封蝶阀。

密封面材质分：(1)软密封蝶阀。密封主要是由非金属软质材料对非金属软质材料构成。密封主要是由金属硬质材料对非金属软质材料所构成。(2)金属硬密封蝶阀。密封主要是由金属硬质材料对金属硬质材料所构成。

按密封形式分：(1)强制密封蝶阀。弹性密封蝶阀。密封比压主要是由阀门关闭的时候阀板挤压阀座，阀座或是阀板的弹性而产生的。外加转矩密封的蝶阀。密封比压主要是由外加于阀门轴上的转矩产生。(2)充压密封蝶阀。密封比压是由阀座或是阀板上的弹件密封元件充压来产生。(3)自动密封蝶阀。密封比压是由介质压力自动产生。

要耐高温，必须使用硬密封，但泄漏量大;要零泄漏

要耐高温，必须使用硬密封，但泄漏量大；要零泄漏，必须使用软密封，却不耐高温。为克服双偏心蝶阀这一矛盾，又对蝶阀进行了第三次偏心(偏离金属密封面中心线)。其结构特征为在双偏心的阀杆轴心位置偏心的同时，使蝶板密封面的圆锥型轴线偏斜于本体圆柱轴线。也就是说，经过第三次偏心后，蝶板的密封断面不再是真圆，法兰蝶阀厂家直销，而是椭圆。第三次偏心的更大特点就是从根本上改变了密封构造，法兰蝶阀厂家，不再是位置密封，而是扭力密封；不是依靠阀座的弹性变形，而是完全依靠阀座的接触面压来达到密封效果。因此一举解决了金属阀座零泄漏这一难题，并因接触面压与介质压力是成正

比的，耐高压高温也迎刃而解。

蝶阀(英文：butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘，天津法兰蝶阀，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善蝶阀的操作性能。

法兰蝶阀厂家-天津法兰蝶阀-天津鑫塘达由天津市鑫塘达阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市鑫塘达阀门有限公司（www.XTDFAMEN.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!