

鑫塘达 气动球阀批发 天津气动球阀

产品名称	鑫塘达 气动球阀批发 天津气动球阀
公司名称	天津市鑫塘达阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南小站工业区天山国际腾飞基地北
联系电话	13622194626

产品详情

球阀通常用橡胶、尼龙和聚四氟乙烯作为阀座密封圈材料的限制

由于球阀通常用橡胶、尼龙和聚四氟乙烯作为阀座密封圈材料，因此它的使用温度受到阀座密封圈材料的限制。又由于球阀的阀座密封圈通常采用塑料制成，故在选择球阀的结构和性能上，要考虑球阀的耐火和防火，气动球阀供应商，特别是在石油、化工、冶金等部门，在易引燃、易引爆介质的设备和管路系统中使用球阀，更应注意耐火和防火。通常，在双位调节、密封性能严格、泥浆、磨损、缩口通道、启闭动作迅速（1/4转启闭）、高压截止（压差大）、低噪声、有气穴和气化现象、向大气少量渗漏，操作力矩小、流体阻力小的管路系统中，推荐使用球阀。

球阀的维修技巧有哪些?

球阀的维修技巧：1.先检查球阀上下游管道是否已卸除压力，确认后才能进行拆卸分解操作；2.防止损伤零件的密封面，气动球阀批发，特别是非金属零件，天津气动球阀，在取o型圈时要使用专用工具；3.装配法兰上的螺栓时，必须对称、均匀的拧紧；4.清洗剂应该与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质等均相容。比如工作介质为燃气时，气动球阀生产厂家，可用气油清洗金属零件，非金属零件用纯净水或酒精清洗。5.分解下来的单个零件可用浸洗方式清洗，金属件可采用干净的有清洗剂的绸布擦洗。

球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质

本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。

鑫塘达(图)-气动球阀批发-天津气动球阀由天津市鑫塘达阀门有限公司提供。天津市鑫塘达阀门有限公司（www.XTDFAMEN.com）是天津天津市,蝶阀的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫塘达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫塘达更加美好的未来。