

水电安装价格 势虹装饰 萧山水电安装

产品名称	水电安装价格 势虹装饰 萧山水电安装
公司名称	杭州势虹装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸
联系电话	13777859053

产品详情

电路改造部分材料提示

- 1、管材选用符合国家标准的品牌产品。
- 2、材料必需与公司工程报价单所列品名相符
- 3、所用导线的截面规格为2.5mm²、4mm²、6mm²，不受拉力，包扎紧密不伤线芯，无扭结、死弯、绝缘层无破损等缺掐，所用电线颜色要分清。

临时用电

- 1、施工现场临时用电应有完整的插头、开关、插座、漏电断路器，临时用电必须使用电缆线。
- 2、进场时把空气开关的电线全部卸下来，然后从总进线接到临时配线电箱。工程队应自带配电箱，水电安装公司，包括漏电开关、空气开关及带保护装置的插座，电缆线应完好无损。
- 3、包括切割机、角磨机、电锯、手电钻、冲击钻等电动工具，经检验绝缘性能应完好无损，使用安全可靠，操作方法正确。

1、每户应设置分户配电箱，配电箱安装位置，
漏电箱安装位置：应安装在易操作位置，便于日常维修。

2、配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA，有过负荷、过电压保护功能，萧山水电安装，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位，若需移位要加过渡盒，并与设计，监理确定方案，在监理指导下方能进行施工。

3、电路排布为所以空调各自独方一路，所以照明为一路，厨房插座为一路，(厨房，卫生间单放插座，

卫生间用电设施及卫生间插座为一路，除厨，卫以外的所以普通插座为一路，不同的房型均可参照以上的办法。

4、两路线的零线，地线不能共用。两路线不能穿同一管内，电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm，交叉距离不应小于100mm。

5、总开少为60A以上，客厅和空调为40A。

系统水压试验要求

1)试压前应关闭水表后阀门，进行室内管路系统打压。

2)将试压管道末端封堵缓慢注水，同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力（一般水路8个压）后，水电安装哪家好，停止加压，水电安装价格，观察接头部位是否有渗水现象。

4)稳压后，半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。

5)试压结束，必须做好原始记录，并签字确认。

6)水路改造施工后，要出具水路改造施工走向图。

水电安装价格-势虹装饰(在线咨询)-萧山水电安装由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司（www.cbjxfw.cn）位于杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前势虹装饰在工程施工中享有良好的声誉。势虹装饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。势虹装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。